Gea
blue planet

CATALOGO 2016

Catalogo Generale Trattamento Acqua

General Catalogue Water Treatment

Made in Italy

Prodotti Made in Italy

Prodotti conformi alle normative italiane: D.m. 174/2004, D.m. 25/2012 Ministero della Salute.
Products in compliance with Italian Ministerial Decree 174/2004 & 25/2012 Ministryof Healt.

CE

RoHS 2002/95/EC

NSF®
COMPONENT

L'acqua secondo natura...
Water according to nature...

L'AZIENDA
THE COMPANY

"La nostra esperienza dedicata a voi "

"GEA BLUE PLANET è un'azienda di produzione che si rivolge agli operatori del settore trattamento acqua presenti nel mercato nazionale ed internazionale. La linea distribuita con il proprio marchio, GEA BLUE PLANET, include prodotti finiti e un'ampia gamma di componenti per sistemi residenziali, osmosi inversa, debaterizzatori UV, addolcitori, filtri, ecc. La nostra attività comprende, oltre alla fornitura di una vasta gamma di prodotti e accessori, la formazione del personale tecnico/commerciale per conto delle nostre aziende partner. In tal modo riteniamo di dare una risposta completa ed esaustiva alle necessità degli operatori presenti nel mondo della depurazione delle acque ed affini.
"Ricerca & sviluppo" e innovazione tecnologica sono gli ingredienti alla base di tutti i processi della nostra attività produttiva e commerciale. Gea Blue Planet è sempre all'avanguardia nello studio di nuovi prodotti e nel creare le migliori soluzioni per il raggiungimento dell'obiettivo qualità. I rigorosi criteri operativi ed i qualificati test di collaudo sono da sempre i principali fattori che caratterizzano la nostra produzione. La grande capacità ed esperienza nel settore trattamento acqua, un team progettuale sempre attento alle nuove tecnologie, continui investimenti nello sviluppo e nella ricerca, fanno di Gea Blue Planet l'azienda leader in grado di offrire soluzioni adeguate ad ogni esigenza sia di natura tecnica che commerciale.

L'aspetto d[illegible] essere soggett[illegible] senza preavviso

La passione e l'esperienza sono la nostra eccellenza

The appearance of the products may vary due to changes without notice

"Our experience dedicated to you"

GEA Blue Planet is a production company that is aimed to operators of water treatment sector, in the domestic and international markets. The line distributed with GEA Blue Planet brandmark, includes a wide range of complete products and components for residential systems: reverse osmosis, UV Systems, softeners, filters and accessories to meet any needs of all operators working on the water purification sector and similars. Research & Development and technological innovation are the ingredients, which are the basis of every phase of our production and commercial activity. GEA Blue Planet is always at the top in developing new products and providing the best quality solutions to our customers. Our systems are distinguished by the careful design and choice of components, the strict operational criteria and qualified prototype tests were the main factors that characterize the production of GEA Blue Planet.

The large capacity and experience in water treatment, a design team always attentive to new technologies, continuous investments in research and development, make GEA Blue Planet leading company in Italy able to offer appropriate solutions for every needs both technical and commercial.

Passion and experience are our excellence

INDICE PRODOTTI / *PRODUCTS INDEX*

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA *WATER TREATMENT SYSTEMS*

Impianti ad osmosi inversa produzione diretta sottolavello ● *reverse osmosis system undersink without storage tank* 9
Impianti ad osmosi inversa produzione diretta sottozoccolo ● *reverse osmosis system under skirt-board without storage tank* 13
Impianti ad osmosi inversa sottolavello ad accumulo ● *reverse osmosis undersink system with storage tank* 15
Impianti ad osmosi inversa sottozoccolo ad accumulo ● *reverse osmosis system under skirt-board with storage tank* 16
Gasatori manuali da banco ● *Overtop manual sparkler* 17

ACCESSORI PER DIMOSTRAZIONE E ANALISI *SYSTEM ACCESSORIES* 17

ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA *REVERSE OSMOSIS SYSTEM COMPONENTS*

Membrane e Vessel ● *Membrane and Vessel* 18
Manometri ● *Manometrese* 19
Elettrovalvole ● *Solenoide Valve* 19
Contalitri ● *Flowmetters* 20
Pressostati ● *Pressure Switch* 20
Serbatoi ● *Water Tank* 21
Rubinetti ● *Faucets* 22

CONTENITORI E FILTRI *HOUSING AND FILTERS*

Filtro rivitalizzante ● *Bio infrared* 23
Contenitori-in line ● *Housing-in line* 23
Filtri-in line ● *Filters-in line* 24
Contenitori per filtri a cartuccia ● *Housings for filter cartridges* 25
Filtri a cartuccia ● *Filter cartridges* 27
Filtri everpure ● *Everpure e teste everpur* 28
Cartucce microfiltrazione e ultrafiltrazione ● *Microfiltration and UF cartridges* 28

DISPENSER *DISPENSER* 29

Dispenser professionali ● *Professional dispenser* 31
Linea Vending ● *Water Vendig Machines* 33

ACCESSORI DISPENSER *DISPENSER ACCESSORIES*

Bombole CO2 ● *CO2 cylinder* 35
Bottiglie ● *Bottles* 35
Riduttori di pressione ● *Pressure reducer* 36
Rubinetti ● *Faucets* 37

MOTORI E POMPE *ENGINES AND PUMP* 38

RACCORDERIA *FITTINGS* 39

Clip e staffe fissaggio ● *Clip and bracket* 40

DEBATTERIZZATORI UV *UV WATER STERILIZERS* 41

ADDOLCITORI *WATER SOFTENERS*

Addolcitori cabinati ● *Softeners cabs* 44
Addolcitori doppio corpo ● *Softeners body double* 45

Impianti ad osmosi inversa produzione diretta sottolavello

Reverse osmosis system undersink without storage tank

I nostri impianti ad osmosi inversa sono tra i più avanzati e completi sistemi per il trattamento dell'acqua ad uso domestico e professionale, compatti e funzionali sono in grado di produrre acqua a flusso continuo senza serbatoio di accumulo. Rappresentano la soluzione efficace, per piccole utenze professionali come laboratori chimici, panifici, pizzerie, bar ecc. grazie al principio dell'osmosi inversa, utilizzato largamente in campo medico farmaceutico, i nostri impianti abbattono qualsiasi sostanza indesiderata, come cloro, amianto, radioattività, antrace, calcare, nitrati, metalli pesanti, pesticidi. Sono silenziosi e affidabili grazie ai loro particolari motori ed accorgimenti tecnici, unici nel loro genere, frutto di un'accurata ricerca e progettazione. In virtù delle ridotte dimensioni, si presentano come impianti altamente versatili, che permettono una installazione sia in verticale che in orizzontale, anche sotto zoccolo.

Hanno un sistema elettronico di controllo che permette di verificare ogni fase di funzionamento, di controllare la qualità dell'acqua erogata, sistema antiallagamento, flussaggio automatico delle membrane, ritardo partenza motore, per evitare partenze a secco delle pompe.

Speciale elettrovalvola con conta litri elettronico permette il controllo automatico dei filtri. ecologici, grazie al loro esclusivo sistema di ricircolo, consentono un alto tasso di recupero (> 40%), riducendo al minimo il consumo di acqua, aumentando la produzione e permettendo un ottimo funzionamento anche a basse pressioni di rete(senza cavitazione delle pompe). gli impianti sono tutti realizzati in osservanza delle più severe normative italiane (D.m. 25/2012 – D.m. 174/2004 ministero della Salute) ed internazionali, utilizzando le migliori e più avanzate tecnologie oggi presenti sul mercato.

Our reverse osmosis systems are among the most advanced and complete systems for water treatment for domestic and professional use, compact and functional are capable of producing a continuous flow without water tank. they are also the effective solution for small professional users, such as chemical laboratories, bakeries, pizzerias, bars etc. Using the principle of reverse osmosis, widely used in the medical field of pharmacy, our units break down any undesirable substance, such as chlorine, asbestos, radiation, limestone, nitrates, heavy metals, pesticides. They are silent and reliable thanks to their special engines and technical details, the result of careful research and planning. Its small size, appears systems highly versatile, allowing an installation either vertically or horizontally, even under plinth.

They have an electronic control system that allows you to test every phase of operation, monitoring the quality of main water, flooding system, automatic flushing of the membranes, delay starting engine, which avoids the dry starting pumps. Special valve with electronic liters counter that allows automatic control of the filters. Our units are ecological thanks to their unique recycling system, allow a high recovery rate (> 40%), minimizing water consumption, increasing production and allowing excellent performance even at low system pressure (avoiding the pump goes in cavitation). The units are all made in compliance with the strictest Italian rules (Dm 25/2012 - Dm 174/2004 Ministry of Health) and international, using the best and most advanced technologies on the market today.

OSMO TOUCH

Elegante, innovativo, dal design ricercato, con scocca in acciaio inox, display touch che permette il controllo e la regolazione di tutte le fasi di funzionamento dell'impianto.
Facile apertura per manutenzione (una sola vite) bello funzionale senza viti esterne (fissaggi con
prigionieri interni).

Filtri: N° 1 per sedimenti 5µ - 12" x 2" ½ attacchi ¼"
N° 1 carbon block in cocco - 12" x 2" ½ attacchi ¼".
Membrane:
n° 2 - 180 GPD
Motore esclusivo con raffreddamento ad acqua potenza 200W (non scalda, può essere utilizzato per un uso continuo anche in ambienti chiusi senza ricircolo di aria).
Pompa Procon 330 Lt/h a palette.
Sistema di ricircolo
Centralina elettronica di controllo: filtri, conducibilità, sonda antiallagamento, ritardo accensione spegnimento motore, flussaggio automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Produzione nominale 100-140 Lt/h (la produzione varia in funzione della salinità, della pressione di rete e della temperatura dell'acqua).
Pressione di esercizio 9-10 bar.
Alimentazione 230 V-50Hz.
Abbattimento medio >95%.
Dimensioni cm H 45-l 10,7-P 45
N.B. Si può installare in orizontale e sottozoccolo

CARATTERISTICA ACQUA DA TRATTARE:

temperatura: max 35°
pressione: minimo 1 bar – max 5 bar
cloro (Cl2) max 2,0 mg/Lt
conducibilità: max 2000 µS/cm 2

Designed shape with stainless steel case and touch display that allows the control and the adjustment
z all functional phases in the machinery.
easy opening for maintenance (single screw)
beautiful elegant without external screws (fastening with internal captive screws).

Filiers: N° 1 sediment 5µ-12" x 2" ½ fit ¼" - N°. 1 carbon block in coconut -12" X 2" ½ Flt ¼".
Membranes: n° 2 - 180 GPD
exclusive water cooling engine - power 200W (does not heat, can be used continuously also in closed places without air recirculation).
330 Lt/hr Rotary Procon pump
recirculation system
electronic control unit: filters, conductivity, antiflooding sensor, engine delay, ignition, shut-down.Automatic flushing

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Nominal production 100-140 Lt/hr. (production varies with salinity, net pressure, and water temperature).
working pressure 9-10 bar.
power supply 230 V-50Hz.
medium abatement >95%.
dimensions cm H 45-l 10,7-P 45
NOTE: Can be installed in horizontally and under plinth.

WATER CHARACTERISTICS:

temperature: max 35°
Pressure: min 1 bar - max 5 bar
Chlorine (Cl2) max 2,0 mg/Lt
Conductivity: max 2000 µS/cm 2

The appearance of the products may be subject to change without notice

OSMOPUR LCD

Chassis acciaio inox.
Display LCD che permette il controllo e la regolazione di tutte le fasi di funzionamento dell'impianto.
Facile apertura per manutenzione (una sola vite) Bello elegante senza viti esterne (fissaggi con prigionieri interni).
Filtri: N° 1 per sedimenti 5µ - 12" x 2" ½ attacchi ¼"
n° 1 carbon block in cocco - 12" x 2" ½ attacchi ¼"
Membrane: n° 2 - 180 GPD
Motore esclusivo con raffreddamento ad acqua - potenza 200W (non scalda, può essere utilizzato per un uso continuo anche in ambienti chiusi senza ricircolo di aria)
Pompa Procon 330 Lt/h a palette
sistema di ricircolo
centralina elettronica di controllo: filtri, conducibilità, sonda antiallagamento, ritardo accensione spegnimento motore, flussaggio automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Produzione nominale 100-140 Lt/h (la produzione varia in funzione della salinità, della pressione di rete e della temperatura dell'acqua)
pressione di esercizio 9-10 bar
alimentazione 230 V-50Hz
abbattimento medio >95%
dimensioni cm H 42,5-l 10,7-P 40
N.B. Si può installare in orizzontale e sottozoccolo

CARATTERISTICA ACQUA DA TRATTARE:

temperatura: max 35°
pressione: minimo 1 bar – max 5 bar
cloro (Cl2) max 2,0 mg/Lt
conducibilità: max 2000 µS/cm 2

Steinless steel case.
LCD Display allows the control and the adjustment of all functional phases in the machinery
easy opening for maintenance (single screw)
Beautiful elegant without external screws (fastening with internal stud bolts)
filters: N° 1 sediment 5µ-12" x 2" ½ fit ¼" - N°. 1 coconut carbon block -12" X 2" ½ Flt ¼".
membranes: n° 2 - 180 GPD
exclusive water cooling engine - power 200W (does not heat, can be used continuously also in closed places without air recirculation)
330 Lt/hr rotary vane Procon pump
recirculation system
electronic control unit: filters, conductivity, antiflooding sensor, engine delay, ignition, shut-down, automatic flushing

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Nominal production 100-140 Lt/hr. (production varies with salinity, net pressure, and water temperature)
working pressure 9-10 bar
power supply 230 V-50Hz
medium abatement >95%
dimensions cm H 42,5-l 10,7-P 40
NOTE: can be installed in horizontally and undersink.

WATER CHARACTERISTICS:

temperature: max 35°
pressure: min 1 bar - max 5 bar
chlorine (Cl2) max 2,0 mg/Lt
conductivity: max 2000 µS/cm 2

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

OSMOPUR LED

Bello, elegante, senza viti esterne (fissaggi con prigionieri interni) manometro misurazione pressione di esercizio facile apertura per manutenzione (una sola vite)

Filtri: N° 1 per sedimenti 5µ -12" x 2" ½ attacchi ¼"
n° 1 carbon block in cocco -12" x 2" ½ attacchi ¼".
membrane: N° 2 - 180 GPD
motore esclusivo con raffreddamento ad acqua
potenza 200W (non scalda, può essere utilizzato per un uso continuo anche in ambienti chiusi senza ricircolo di aria)
pompa Procon 330 Lt/h a palette
sistema di ricircolo
centralina elettronica di controllo: filtri, conducibilità, sonda antiallagamento, ritardo accensione spegnimento motore, flussaggio automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Produzione nominale 100-140 Lt/h (la produzione varia in funzione della salinità, della pressione di rete e della temperatura dell'acqua).
pressione di esercizio 9-10 bar.
alimentazione 230 V-50Hz.
abbattimento medio >95%.
dimensioni cm H 38-l 10,5-P 43
N.B. Si può installare orizzontale e sottozoccolo.

CARATTERISTICHE ACQUA DA TRATTARE:

temperatura: max 35°
pressione: minimo 1 bar – max 5 bar
cloro (Cl2) max 2,0 mg/Lt
conducibilità: max 2000 µ S/cm2

Elegant and actractive shape without external screws (fastening with internal stud bolts) measuring pressure manometer
easy opening for maintenance (single screw)
filters: n° 1 sediment 5µ -12" x 2" ½ fit ¼"
n° 1 coconut carbon block -12" X 2" ½ Flt ¼"
membranes: n°. 2 - 180 GPD
exclusive water cooled engine - power 200W (does not heat, can be used continuously also in closed places without air recirculation)
330 Lt/hr rotary vane Procon pump
recirculation system
electronic control unit: filters, conductivity, antiflooding sensor, engine delay, ignition, shut-down, utomatic flushing

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

nominal production 100-140 Lt/hr. (production varies with salinity, net pressure, and water temperature).
Working pressure 9-10 bar.
Power supply 230 V-50Hz.
medium abatement >95%.
Dimensions cm H 38-l 10,5-P 43
NOTE: can be installed in horizontal and undersink.

WATER CHARACTERISTICS:

temperature: max 35°
pressure: min 1 bar - max 5 bar
chlorine (Cl2) max 2,0 mg/Lt
conductivity: max 2000 µS/cm 2

The appearance of the products may be subject to change without notice

ECOPUR - ECOGAS

Bello, elegante, senza viti esterne (fissaggi con prigionieri interni)
manometro misurazione pressione di esercizio
facile apertura per manutenzione (una sola vite)
filtri: n° 1 per sedimenti 5µ 12" x 2" ½ attacchi ¼"
n° 1 carbon block in cocco 12" x 2" ½ attacchi ¼".
membrane: N° 2 - 180 GPD
motore RPM 180W auto ventilato.
pompa Procon 330 Lt/h a palette
sistema di ricircolo
centralina elettronica di controllo: filtri, conducibilità, sonda antiallagamento, ritardo accensione spegnimento motore, flussaggio automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Produzione nominale 100-140 Lt/h (la produzione varia in funzione della salinità, della pressione di rete e della temperatura dell'acqua)
pressione di esercizio 9-10 bar
alimentazione 230 V-50Hz
abbattimento medio >95%
dimensioni cm H 38-l 10,5-P 43

ECOGAS:

Disponibile nella versione "soda" con carbonatore.
N.B. Si può installare in orizzontale e sottozoccolo

Beautiful, elegant, without external screws, (fastening with internal stud bolts) measuring pressure manometer
easy opening for maintenance (single screw)
filters: N° 1 sediment 5µ 12" x 2" ½ fit ¼" - n° 1 coconut carbon block 12" X 2" ½ Flt ¼".
membranes: n° 2 - 180 GPD
RPM 180W self ventilated engine.
330 Lt/hr rotary vane Procon pump
recirculation system
electronic control unit: filters, conductivity, antiflooding sensor, engine delay, ignition, shut-down, automatic flushing.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

nominal production 100-140 Lt/hr. (production varies with salinity, net pressure, and water temperature).
Working pressure 9-10 bar.
Power supply 230 V-50Hz.
medium abatement >95%.
Dimensions cm H 38-l 10,5-P 43

ECOGAS:

Available as "soda" with carbonation.
NOTICE: Can be installed in horizontal and undeskin

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Impianti ad osmosi inversa produzione diretta sottozoccolo
reverse osmosis system under skirt-board without storage tank

OSMOROUND

Versatile elegante dalle forme armoniose
facile apertura per manutenzione
filtri: n° 1 sedimenti 5µ -12" x 2" ½ attacchi ¼"
n° 1 carbon block in cocco -12" x 2" ½ attacchi ¼"
membrane: N° 2 - 180 GPD
pompa Booster 220V portata 5 lt/m
centralina elettronica di controllo: filtri, conducibilità,
sonda antiallagamento, ritardo accensione
spegnimento motore, flussaggio automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Produzione nominale 70-90 Lt/h (la produzione varia
in funzione della salinità, della pressione di rete e
della temperatura dell'acqua)
pressione di esercizio 7-8 bar
alimentazione 230 V-50Hz
abbattimento medio >95%
dimensioni cm H 10 - l 41,5 - P 39,5

CARATTERISTICA ACQUA DA TRATTARE:

temperatura: max 35°
pressione: minimo 1 bar – max 5 bar
cloro (Cl2) max 2,0 mg/Lt
conducibilità: max 2000 µS/cm2

The appearance of the products may be subject to change without notice

Versatile elegant with harmonious shapes
easily opened for maintenance
Filters: n° 1 sediment 5µ -12" x 2" ½ fit ¼"
n° 1 coconut carbon block -12" X 2" ½ Flt ¼"
membranes: N. 2 - 180 GPD
booster Pump 220V capacity 5 l / m
electronic control unit: filters, conductivity, antiflooding
sensor, engine delay shut-down, automatic
flushing ignition.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

nominal production 70-90 Lt/hr. (production varies
with salinity, net pressure, and water temperature)
working pressure 7-8 bar
power supply 230 V-50Hz
medium abatement >95%
dimensions cm H 10 - l 41,5 - P 39,5

WATER CHARACTERISTICS:

temperature: max 35°
pressure: min 1 bar - max 5 bar
chlorine (Cl2) max 2,0 mg/Lt
conductivity: max 2000 µS/cm 2

OSMOSLIM

Leggero, versatile, ideale per trasferimenti (doppie abitazioni, vacanze ecc). Manometro misurazione pressione di esercizio.
Facile apertura per manutenzione (una sola vite)
bello, elegante, senza viti esterne, (fissaggi con prigionieri interni)
n° 1 filtro per sedimenti da 5µ -12" x 2" ½ attacchi ¼"
n° 1 filtro carbon block in cocco -12" x 2" ½ attacchi ¼"
membrane: N° 2 - 180 GPD
pompa Booster 220 V - portata 5 Lt/min
sistema acqua-stop con elettrovalvola all'ingresso
scheda elettronica optional

CARATTERISTICHE TECNICHE:

produzione nominale 70-90 Lt/h (la produzione varia in funzione della salinità, della pressione di rete e della temperatura dell'acqua).
pressione di esercizio 7-8 bar.
abbattimento medio >95%.
dimensioni cm H 10,5 -I 38-P 43

CARATTERISTICA ACQUA DA TRATTARE:

temperatura: max 35°
pressione: minimo 1 bar – max 5 bar
cloro (Cl2) max 2,0 mg/Lt
conducibilità: max 2000 µS/cm2

Lightweight. versatile, ideal for transfers (double houses, holidays, etc.). Operating pressure measurement manometer, easily opening for maintenance (only one screw).
Beautiful, elegant, without external screws, (fasteners with internal stud bolts).
filters: n° 1 sedimenti filter -12"x12" ½ connections ¼"
n° 1 coconut carbon block filter -12"x2" ½ connections ¼".
membranes: N°. 2 - 180 GPD
booster pump 220V – 5 Lt/min
water-stop system with electrovalve
electronic card optional.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

nominal production 70-90 Lt/h (production varies with salinity, mesh pressure and water temperature).
operating pressure 7-8 bar.
medium abatment> 95%.
dimensions cm H 10,5-I 38-D 43

WATER CHARACTERISTICS:

temperature: max 35 ° C
pressure: min 1 bar - max 5 bar
chlorine (Cl2) max 2.0 mg/Lt.
conductivity: max 2000 µS/ cm2

ULTRAPUR-ULTRAGAS

Bello, elegante, senza viti esterne, (fissaggi con prigionieri interni)
Facile apertura per manutenzione (una sola vite)
filtri: n° 1 filtro per sedimenti -12" x 2" ½ attacchi ¼"
n° 1 filtro carbon block -12" x 2" ½ attacchi ¼".
n° 1 membrana ULTRAFILTRAZIONE , a fibra cava, fino a 0,02 micron rimuove anche virus e batteri
n. 1 Lampada UV (optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

produzione nominale 240 Lt/h (la produzione varia in funzione della pressione di rete dell'acqua).
alimentazione 230 V-50Hz(con lampada UV).
dimensioni cm H 38-I 10,5-P 43
N.B. si può installare in orizzontale e sottozoccolo

CARATTERISTICA ACQUA DA TRATTARE:

temperatura: max 35°
pressione: minimo 1 bar – max 5 bar
ULTRAGAS:
Disponibile nella versione "soda" con carbonatore.
N.B. Si può installare in orizontale e sottozoccolo

Beautiful, elegant, without external screws, (fastening with internal stud bolts)
easy opening for maintenance (single screw)
filters: N° 1 sediment filter -12" x 2" ½ fit ¼" -
n° 1 carbon block filter -12" X 2" ½ Flt ¼".
n° 1 membrane ULTRAFILTRATION ,
allow fiber, up to 0,02 micron to remove virus and bacteria
n. 1 UV lamp (optional)

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

nominal production 240 Lt/hr. (production varies with net pressure water).
power supply 230 V-50Hz (with UV lamp).
dimensions cm H 38-I 10,5-P 43
NOTE: can be installed horizontally and undersink

WATER CHARACTERISTICS:

temperature: max 35°
pressure: min 1 bar - max 5 bar
ULTRAGAS:
Available as "soda" with carbonation.
NOTICE: Can be installed in horizontal and undeskin

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Impianti ad osmosi inversa sottolavello ad accumulo
Reverse osmosis undersink system with storage tank

AQ 05 - AQ 05 MINERAL

Sistema Sottolavello R.O. 5 stadi

1° Stadio: Cartuccia SED 10" - 5 micron
2° Stadio: Cartuccia Carbon Block 10"
3° Stadio: Cartuccia SED 10" - 1 micron
4° Stadio: membrana CSM 100 GPD
5° Stadio: In-line 10" a Carbone Attivo
IN DOTAZIONE:
Rubinetto · di prelievo standard
Serbatoio di stoccaggio 12lt
Accessori per l'installazione
Produzione 380Lt/giorno
5° Stadio: Cartuccia minerali ricaricabile 10"x2"
(N.B.: SOLO PER ON 05 MINERAL)

Undersink 5 stages R.O. System

1st Stage: 10" Spun sediment Filter 5 micron
2nd Stage: 10" Carbon Block filter
3rd Stage: 10" Spun sediment filter - 1 micron
4th Stage: CSM 100 GPD membrane
5th Stage: 10" Inline Carbon granular Active Filter

IN ENDOWMENT:
Long reach Standard Faucet
Steel Storage tank 12lt
Accessories for the installation.
Capacity 380Lt/day
5th Stage: mineral rechargeable cartridge 10" x2"
(NOTE: ONLY FOR ON 05 MINERAL)

AQ 05 PUMP - AQ 05 PUMP MINERAL

Sistema Sottolavello R.O. 5 stadi - Booster

1° Stadio: Cartuccia SED 10" - 5 micron
2° Stadio: Cartuccia Carbon Block 10"
3° Stadio: Cartuccia SED 10" - 1 micron
4° Stadio: membrana CSM 100 GPD
5° Stadio: In-line 10" a Carbone Attivo
IN DOTAZIONE:
Rubinetto di prelievo standard
Serbatoio di stoccaggio 12lt
Accessori per l'installazione
Produzione 480Lt/giorno
Pompa Booster
5° Stadio: Cartuccia minerali ricaricabile 10"x2"
(N.B.: SOLO PER ON 05 PUMP MINERAL)

Undersink 5 stages R.O. System - Booster

1st Stage: 10" Spun sediment Filter 5 micron
2nd Stage: 10" Carbon Block filter
3rd Stage: 10" Spun sediment filter - 1 micron
4th Stage: CSM 100 GPD membrane
5th Stage: 10" Inline Carbon granular Active Filter
IN ENDOWMENT:
Long reach Standard Faucet
Storage tank 12lt
Accessories for the installation.
Capacity 480Lt/day
Booster Pump:
5th Stage: mineral rechargeable cartridge 10"x2"
(NOTE: ONLY FOR ON PUMP 05 MINERAL)

AQ 06 UV - AQ 06 UV MINERAL

Sistema Sottolavello R.O. 5 stadi

1° Stadio: Cartuccia SED 10" - 5 micron
2° Stadio: Cartuccia Carbon Block 10"
3° Stadio: Cartuccia SED 10" - 1 micron
4° Stadio: membrana CSM 100 GPD
5° Stadio: In-line 10" a Carbone Attivo
6° Stadio: Debatterizzatore UV corpo in acciaio AISI304, lampada 6W, 1GPM
IN DOTAZIONE:
Rubinetto di prelievo standard
Serbatoio di stoccaggio 12lt in acciaio verniciato
Accessori per l'installazione
Produzione 380lt/giorno
5° Stadio: Cartuccia minerali ricaricabile 10"x2"
(N.B.: SOLO PER ON 06 UV MINERAL)

Sistema Sottolavello R.O. 5 stadi

1st Stage: 10" Spun sediment Filter - 5 micron
5 micron
2nd Stage: 10" Carbon Block Filter
3rd Stage: 10" Spun sediment Filter - 1 micron
4th Stage: CSM 100 GPD membrane
5th Stage: 10" In-line Carbon granular
Active Filter
6th Stage: UV sterilizer housing ss304,
lamp 6W, 1GPM
IN ENDOWMENT:
Long reach Standard Faucet
Steel Storage tank 12lt
Accessories for the installation.
Capacity 380lt/day
5th Stage: mineral rechargeable cartridge 10"x2"
(NOTE: ONLY FOR ON 06 UV MINERAL)

The appearance of the products may be subject to change without notice

AQ 06 UV PUMP - AQ 06 UV PUMP MINERAL

Sistema Sottolavello R.O. 6 stadi - Booster

1° Stadio: Cartuccia SED 10" - 5 micron
2° Stadio: Cartuccia Carbon Block 10"
3° Stadio: Cartuccia SED 10" - 1 micron
4° Stadio: membrana CSM 100 GPD
5° Stadio: In-line 10" a Carbone Attivo
6° Stadio: Debatterizzatore UV corpo in acciao AISI 304, lampada 6W, 1GPM

IN DOTAZIONE:
rubinetto · di prelievo standard
Serbatoio di stoccaggio 12Lt
Accessori per l'installazione
Produzione 480Lt/giorno
Pompa Booster
5° Stadio: Cartuccia minerali ricaricabile 10'x2"
(N.B.: SOLO PER ON 106 PUMP MINERAL)

Undersink 6 stages R.O. System - Booster

1st Stage: 10" Spun sediment Filter 5 micron
2nd Stage: 10" Carbon Block filter
3rd Stage: 10" Spun sediment filter - 1 micron
4th Stage: CSM 100 GPD membrane
5th Stage: 10" Inline Carbon granular Active Filter
6th Stage: UV Sterilizer housing ss304, lamp 6W, 1GPM

IN ENDOWMENT:
Long reach Standard Faucet
Steel Storage tank 12lt
Accessories for the installation.
Capacity 380Lt/day
5th Stage: mineral rechargeable cartridge 10" x2"
(NOTE: ONLY FOR ON 05 MINERAL)

AQ 06 UV BIO - AQ 06 UV BIO PUMP

Elegante compatto, grazie alle sue ridotte dimensioni è comodamente posizionabile sotto il lavello con doppia prefiltrazione con filtri in line 12" (SED . 5µ e carbon block). Membrana da 100 GPD, debatterizzatore in acciaio con lampada UV Philips. Serbatoio Bio con sistema antibatterico e rivitalizzante. Pompa Booster 24 Volt. (N.B.: SOLO PER ON 06 UV BIO PUMP)

Compact shape, thanks to its small size can be conveniently located under the sink with double prefiltration in line filters 12 "(SED. 5µ and carbon block) . Membrane 100 GPD, steel sterilizer with UVamp Philips. Bio tank system with antibacterial and revitalizing. Booste Pump 24 Volt. (NOTE: ONLY FOR ON 06 BIO PUMP)

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Impianti ad osmosi inversa sottozzoccolo ad accumulo
Reverse osmosis under skirt-board with storage tank

AQ 06 UV - AQ 06 UV MINERAL

Elegante compatto, posizionabile sotto lo zoccolo della cucina con doppia prefiltrazione con filtri in line 12" (SED. 5µ e carbon block). membrana da 100 GPD, debatterizzatore in acciaio con lampada UV Philips.
Serbatoio Bio con sistema antibatterico e rivitalizzante.
Pompa Booster 24 Volt. (N.B.: SOLO PER ON 06 UV BIO PUMP)

Compact shape, can be located under the base of the kitchen with double prefiltration in line filters 12 "(SED. 5µ and carbon block). membrane 100 GPD, steel sterilizer with UV lamp Philips.
Bio tank system with antibacterial and revitalizing.
Booste Pump 24 Volt. (NOTE: ONLY FOR ON 06 BIO PUMP)

Gasatori manuali da banco
Overtop manual sparkler

AQ SO8500

Confezione bottiglie da 1 litro per gasatore manuale Soda Club

Single pack of 1 liter bottle for manual sparkler Soda Club

AQ SO7500 - 7700

Gasatore manuale da tavolo disponibile con alloggiamento per bombola da 1 Kg e da 425 gr. intercambiabili

Manual sparkler available with space for cylinder 1 kg and 425 gr. Interchangeable

AQ SQ8000

Sciroppi concentrati per bibite. Confezione da 500 ml. gli originali Soda Club dal gusto unico e incomparabile.

Concentrate syrups for soft drinks. 500 ml. the original unique and incomparable Soda Club taste.

Impianti trattamento acqua */Undersink system water treatment*

The appearance of the products may be subject to change without notice

Accessori per dimostrazioni e analisi
System accessories

Valigetta Dimostrativa Demo-Kit per R.O.

in-line 12" a sedimenti
in-line 12" a carbone attivo
membrana CSM 2012 100 GPD
in-line 10"carbone
pompa booster 24v
OPTIONAL:
misuratore TDS
sistema per elettrolisi
accessori per il collegamento

Travel Suitecase Demo Kit Suitcase for R.O.

12" Inline sediment filter
12" Inline carbon granular active filter
membrane CSM 2012 100 GPD
10" in-line carbon filter
booster pump 24v
OPTIONAL:
TDS meter
electrolysis system
connection accessories

AQ4233

pH metro tascabile

Pocket pH meter

HI98303

DIST 3 conduttivimetro (0-1999 µS/cm) tascabile

DIST 3 conductivity (0-1999 µS/cm) pocket

AQ4033

TDS meter 0 – 1990PPM

TDS meter 0 – 1990PPM

HI98311

DIST 5 misuratore tascabile EC/TDS a tenuta stagna (0-399µ9 S/cm; 0-2000ppm) visualizzazione temperatura in °C/°F

DIST 5 meter pocket EC/TDS watertight (0-399µ9 S/cm; 0-2000ppm) temperature display °C/°F

Componenti e accessori impianti trattamento acqua
Reverse osmosis system components

Membrane e vessel
Membranes and vessel

AQ 1004 Membrana in poliammide a spirale avvolta TFC 300 GPD 1.110 litri/giorno CSM 3012
AQ 1004 *Twisted membrane wrapped up in a polyamide film TFC 300 GPD 1.110 liters/day CSM 3012*

DA 055 Membrana in poliammide a spirale avvolta TFC 180 GPD 378 litri/giorno CSM 2012
DA 055 *Twisted membrane wrapped up in a polyamide film TFC 180 GPD 378 liters/day CSM 2012*

DA 053 Membrana in poliammide a spirale avvolta TFC 100 GPD CSM 2012
DA 053 *Twisted membrane wrapped up in a polyamide FilmTFC 100 GPD CSM 2012*

M-T1812A150 Membrana in poliammide a spirale avvolta TFC 150 GPD applied 1812
M-T1812A150 *Twisted membrane wrapped up in a polyamide Film TFC 150 GPD applied 1812*

AQ 2001-D Vessel doppio o-ring per membrana 1812-2012
AQ 2001-D *Vessel for membrane double o-ring 1812-2012*

AQ 1004-V Vessel per membrana da 300 GPD
AQ 1004-V *Vessel for membrane 300 GPD*

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Impianti ad osmosi inversa sottolavello ad accumulo
Reverse osmosis undersink system with storage tank



AQ EV 4025

Elettrovalvola a 3 vie
corpo in resina alimentare
membrana in silicone platinico
1/4" entrata 1/4" uscita
Portata: 6,7 lt/min - 3,5 bar
Pressione nominale: 10 bar
Tensione: 220v - ac

3-ways solenoide valve
with body in food grade resin
and membrane in platinic silicone
1/4" in 1/4" out
Flow rate: 6,7 lt/min - 3,5 bar
nominal pressure: 10 bar
Voltage: 220V - AC

AQ 4026

Elettrovalvola a 1 via
corpo in resina alimentare
membrana in silicone platinico
3/4" entrata 1/4" uscita
Portata: 2,5 lt/min - 2,5 bar
Pressione nominale: 10 bar
Tensione: 220v - ac

1-way solenoide valve
with body in food grade resin
membrane in platinic silicone
3/4" in 1/4" out
Flow rate: 2,5 lt/min - 2,5 bar
nominal pressure: 10 bar
Voltage: 220V - AC

10155182

Elettrovalvola a 1 via
corpo in resina alimentare
membrana in silicone platinico
3/4" entrata 1/4" uscita codolo 10 mm
Portata: 2,5 lt/min - 2,5 bar
Pressione nominale: 10 bar
Tensione: 220 V- AC
Opzional contalitri intefgrato

1-way solenoide valve
with body in food grade resin
membrane in platinic silicone
3/4" in 1/4" out tangout
Flow rate: 2,5 lt/min - 2,5 bar
nominal pressure: 10 bar
Voltage: 220 V - AC
Opzional Integrated Liter Counter

AQ 4026-F

Elettrovalvola a 1 via
corpo in resina alimentare
membrana in silicone platinico
1/4" entrata 1/4" uscita
Portata : 2,5 lt/min - 2,5 bar
Pressione nominale: 10 bar
tensione: 220V - AC
EV normalmente chiusa (NC)
Connettore per faston 6,3mm.

1-way solenoide valve
with body in food grade resin
membrane in platinic silicone
1/4" in 1/4" out
Flow rate: 2,5 lt/min - 2,5 bar
nominal pressure: 10 bar
Voltage: 220V - AC
EV normally closed (NC)
Connector for faston 6.3 mm

AQ EV 4030

Valvola solenoide
24V DC 1/4" entrata / uscita

Solenoide valve
24V DC 1/4" in / out

AQ EV 4030AC

Valvola solenoide
24V AC 1/4" entrata / uscita

Solenoide valve
24V AC 1/4" in / out

Manometri
Manometres

AQ4052/16B

Manometro a bagno di glicerina con staffa; attacco posteriore
1/8"cassa Ø 40; pressione di esercizio 0 – 16 bar

Glycerin filled pressure gauge with back clamp; case Ø 40; operating pressure 0 – 16 bar

The appearance of the products may be subject to change without notice

Contalitri
Flowmetters

AQ CT 4031

Contalitri elettronico dotato di display LCD in/out 3/8". Programmabile a tempo o volume. Il display LCD segnala quando viene raggiunto il limite della capacità di lavoro del filtro espresso in GPD. Da collocare in uscita del filtro in quanto sensibile alla presenza in acqua di particelle grossolane. Sono necessarie 2 batterie alcaline AAA

electronic flow monitor with LCD display, in and out 3/8". It's programmable with timer or flow counter. The LCD display inform when the work capacity of the filter is finished (measured in GPD). to be placed at the exit of the filter because is sensitive to the presence of particles into the water. two AAA batteries are necessary.

10150151

la serie LCD-M è un monitor per sistemi ad acqua digitale utilizzabile su tutti i sistemi di filtrazione di media misura; includendo il sistema RO come i tradizionali sistemi di filtraggio acqua. LCD-M registra il flusso dell'acqua e memorizza quando i filtri devono essere sostituiti. unità di misura espressa in GPD.

LCD-M is a monitor for a digital water system usable on all filtration systems of middle size; including the ro system as system standard of water filtration. LCD-M records the water flow and memorizes when the filter has to be substituted. unity of measure: GPD.

AQ - MLF

Contalitri meccanico di blocco 0 - 6000 lt

Mechanical flow meter in liter 0 - 6000 lt

Pressostati
Pressure switch

SPAF35UD38

Pressostato di massima attacco a codolo da 6mm utilizzabile si normalmente aperto che normalmente chiuso. disponibile con varie taratture

Maximum switch pressure 6mm Shank attack Usable normally open and normally closed. available with various calibrations

AQ-CV6201B-Q

Pressostato di massima attacco rapido 1/4"

1/4" quick high pressure switch

AQ 6002-B

Pressostato di minima attacco 1/4"

1/4" quick low pressure switch

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Serbatoi
Water tanks

AQ 5001 - 3.2
Serbatoio di stoccaggio in plastica bianca, 12lt, 1/4" Altezza: 350mm Diametro: 240mm

AQ 5001 - 3.2
SS white storage tank, 12lt (3.2 GAL), 1/4" Height: 350mm Diameter: 240mm

AQ 5001 - 5
Serbatoio di stoccaggio in plastica bianca, 19lt, 1/4" Altezza: 380mm Diametro: 280mm

AQ 5001 - 5
SS white storage tank, 19lt (5.0GAL), 1/4" Height: 380mm Diameter: 280mm

AQ 5002
Serbatoio di stoccaggio in acciaio verniciato bianco, 12lt, 1/4" Altezza: 340mm Diametro: 270mm

AQ 5002
SS white painted storage tank, 12lt (3.2 GAL), 1/4" Height: 340mm Diameter: 270mm

AQ - 505 - B
Serbatoio di stoccaggio in acciaio verniciato bianco, 8lt, 1/4" Altezza: 260mm Diametro: 202mm

AQ - 505 - B
SS white painted storage tank, 8lt (2 GAL), 1/4" Height: 260mm Diameter: 202mm

AQ 5003
Serbatoio di stoccaggio in acciaio verniciato blu, 54lt, 1/4" * 3/4" Altezza: 500mm Diametro: 390mm

AQ 5003
*SS blue painted storage tank, 54lt, (14,4 GAL), 1/4" * 3/4" Height: 500mm Diameter: 390mm*

AQ 5004
Serbatoio di stoccaggio in acciaio verniciato bianco, 22lt, 1/4" Altezza: 380mm Diametro: 290mm

AQ 5004
SS white painted storage tank, 22lt, (6.0 GAL)1/4" Height: 380mm Diameter: 290mm

The appearance of the products may be subject to change without notice

Contalitri
Flowmetters

AQ 4019
Rubinetto long-reach
Long-reach faucet

AQ 4019 LA
Rubinetto con leva in acciaio
Faucet with steel lever

AQ 4019E
Rubinetto long-reach con pomello
Long-reach faucet with knob

AQ 4106 SK
Rubinetto tre vie
Five-ways faucet

AQ 6047
Rubinetto a tre vie
Three ways faucet

AQ 4104 SK
Miscelatore a tre vie
Three ways mixer faucet

AQ 3200 A
Miscelatore a tre vie - design canna alta acque separate

Three ways mixer faucet - high cane separated water

AQ 3200 B
Miscelatore a tre vie - design canna bassa acque separate

Three ways mixer faucet - low cane separated water

AQ 3250
Miscelatore a tre vie professional

Three ways professional faucet

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Contenitori e filtri
Housing and filters

Membrane e vessel
Membranes and vessel

ALCALINE

Filtro rivitalizzatore alcalino in-line Ø 2” lunghezza 10”

Arricchisce l’acqua di elementi come calcio, magnesio, potassio in forma ionizzata. L’acqua ionizzata con calcio attivo è caratterizzata da piccole molecole, con potenzialedi ossido riduzione negativo (ORP), PH alcalino, alto potere solvente, di diffusione ed eccezionale potere depurativo. Attacchi: codolo 1/4"

Alkaline revitalizer filter Ø 2” length 10”

Enriches the water of elements such as calcium, magnesium, potassium in the ionized form. Ionized water with active calcium is characterized by small molecules with potential negative redox (ORP), alkaline pH, high solvent power, distribution and outstanding cleansing power. Attack: 1/4" tang

REMINER

Il filtro re mineralizzatore neutralizza l’eventuale acidità dell’acqua potabile con

l’aggiunta di ioni alcalini di calcio e/o magnesio. Particolarmente adatto in uscita di impianti ad osmosi inversa immediatamente prima del prelievo di acqua. Per la presenza di ossidi di calcio e magnesio dovuti al trattamento termico cui è sottoposto il materiale, le prime ore di funzionamento del filtro caricato con Sali minerali evidenziano comunque elevati valori di pH che poi si normalizzano nel tempo. Prima di avviare l’esercizio il filtro deve essere lavato più volte, quindi va avviato senza interruzioni.

The mineralizer filter neutralises the water acidity by means of magnesium and/or

calcium alkaline ions. It's adequate between the exit of the r.o. System and the water faucet. the presence of calcium and magnesium oxides causes high values of pH, that will normalize successively. Wash the filter twice before switch on the system.

AQ 3008D

	Q.tà scatola Items in a box
Dolomite Semi Calcinata (C2Co3 55% - mgCo3 44%)	25 PZ
Semi calcinate Dolomite (C2Co3 55% - mgCo3 44%)	*25 PZ*

Contenitori - In line
Housing - In line

AQ 3014T

	Q.tà scatola Items in a box
Contenitore vuoto per minerali trasparente Ø 2" lunghezza 10"	25 PZ
Transparent refill for mineral Ø 2" length 10"	*25 PZ*

AQ 3014W

Contenitore vuoto per minerali bianco Ø 2” lunghezza 10”	25 PZ
White refill for mineral Ø 2" length 10"	*25 PZ*

AQ 3013

Contenitore vuoto per minerali bianco Ø 2"1/2 lunghezza 12"	50 PZ
White refill for mineral Ø 2" 1/2 length 12"	*50 PZ*

The appearance of the products may be subject to change without notice

Filtro in-line
In-line filter

Carbone attivo granulare
Granular active carbon

Carbone attivo granulare prodotto tramite attivazione fisica di materia prima selezionata di origine minerale. Particolarmente efficace per la rimozione di inquinanti organici, coloranti, pesticidi, solventi clorurati ed aromatici, fenoli, tannini, cloroderivati e composti che causano cattivi odori e sapori nelle acque potabili. Idoneo per la purificazione di acque destinate al consumo umano, la depurazione di acque reflue, di processo e dei condensati. Conforme allo standard UNI ISO EN 12915. Può essere riattivato termicamente una volta esaurita la propria capacità assorbente.

Granular active carbon manufactured by means of physic activation of mineral source selected raw material. It 's incisive for the obliteration of organic pollutants, colorants, pesticides, solvents, phenols, tannins and chlorine that cause stench and bad taste in the water. It 's able for the purification of the water fit for human consumption, of the waste water, of the process water and of condensates. It's adequate at the UNI ISO EN 12915 standard. When its absorbent capacity was exhausted it can be reactivated by heat.

		Q.tà scatola Items in a box
AQ 3011	Carbone attivo granulare Ø 2" 1/2 lunghezza 12" attacco ¼" *Granular active carbon Ø 2"1/2 lenghth 12" thread 1/4"*	25 PZ *25 PZ*
AQ 3009	Carbone attivo granulare Ø 2" lunghezza 10" attacco ¼" *Granular active carbon Ø 2"lenghth 10" thread 1/4"*	25 PZ *25 PZ*
AQ 3030	Carbone attivo granulare Ø 2" lunghezza 5" attacco ¼" *Granular active carbon Ø 2" lenghth 5" thread 1/4"*	50 PZ *50 PZ*

Filtri per sedimenti
Sediment filters

		Q.tà scatola Items in a box
AQ 3010	Filtro per sedimenti Ø 2" lunghezza 10" 5 µ attacco 1/4" *Sediments filter Ø 2" lenghth 10" 5 µ thread 1/4"*	25 PZ *25 PZ*
AQ 3012	Filtro per sedimenti Ø 2"1/2 lunghezza 12" 20 µ attacco 1/4" *Sediments filter Ø 2"1/2 lenghth 12" 20 µ thread 1/4"*	25 PZ *25 PZ*
AQ 3025	Filtro per sedimenti Ø 2"1/2 lunghezza 12" 5 µ attacco 1/4" *Sediments filter Ø 2"1/2 lenghth 12" 5 µ thread 1/4"*	25 PZ *25 PZ*
AQ 4027-5	Filtro per sedimenti Ø 2"1/2 lunghezza 12" 5 µ attacco 3/8" *Sediments filter Ø 2"1/2 lenghth 12" 5 µ thread 3/8"*	25 PZ *25 PZ*
AQ 4027	Filtro per sedimenti Ø 2"1/2 lunghezza 12" 10 µ attacco 3/8" *Sediments filter Ø 2"1/2 lenghth 12" 10 µ thread 3/8"*	25 PZ *25 PZ*

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Carbon block
Carbon block

		Q.tà scatola Items in a box
AQ 4028	Carbon block Ø 2"1/2 lunghezza 12" 10 µ attacco 3/8"	25 PZ
	Carbon block Ø 2"1/2 lenghth 12" 10 µ thread 3/8"	*25 PZ*
AQ 3011/C	Carbon block Ø 2"1/2 lunghezza 12" 10 µ attacco 1/4"	25 PZ
	Carbon block Ø 2"1/2 lenghth 12" 10 µ thread 1/4"	*25 PZ*
AQ 3041	Carbon block Ø 2"1/2 lunghezza 7" 10 µ attacco 1/4"	50 PZ
	Carbon block Ø 2"1/2 lenghth 7" 10 µ thread 1/4"	*50 PZ*
AQ 3026/GOLD	Carbon block Ø 2"1/2 lunghezza 12" 5 µ attacco 1/4"	25 PZ
	Carbon block Ø 2"1/2 lenghth 12" 5 µ thread 1/4"	*25 PZ*

Contenitori per filtri a cartuccia per uso industriale
Housing for filter cartridges

Contenitori per cartucce ad uso industriale e tecnologico per il trattamento di acque potabili a pH neutro. Caratteristiche tecniche : pressione massima di esercizio 8 bar; temperatura min/max d 'esercizio da 1 °C a + 45°C ; testata a ghiera in ABS ; vaso in P olicarbonato; inserti in ottone ; pulsante rilascio pressione .

Housing for industrial and technologym use for the treatment of drinking water at neutral Ph. Technical specifications: maximum working pressure 8 bar; min/max operati ng temperature from 1 ° C to + 45° C ; warhead ring ABS jar P olicarbonato; pressure relief button .

AQ 2012C *AQ 2012C*	Contenitore 10" attacchi 1"-¼ *Housing 10" thread 1"-¼*
AQ 2012D *AQ 2012D*	Contenitore 10" attacchi 1"-½ *Housing 10" thread 1"-½*

The appearance of the products may be subject to change without notice

Contenitori per filtri a cartuccia per uso domestico
Housing for filter cartridges

Contenitori per cartucce ad uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili a pH neutro.
Caratteristiche tecniche:Pressione massima di esercizio 8 bar; temperatura min/max d 'esercizio da 1°C a + 45°C ; testata a ghiera in polipropilene ; vaso in SAN trasparente ; inserti in ottone ; staffabile; pulsante rilascio pressione.

Housing for domestic and technology use for the treatment of drinking water at neutral PH. Technical specifications: maximum working pressure 8 bar, min/max operating temperature from 1 ° C to + 45° C ; ribber lid top wi th polypropylene ring, transparent jar S AN; brass inserts; pressure relief button .

AQ 2005A	Contenitore 5" attacchi ½"
AQ 2005A	*Housing 5" thread ½"*
AQ 2005B	Contenitore 5" attacchi ¾"
AQ 2005B	*Housing 5" thread ¾"*
AQ 2005C	Contenitore 5" attacchi 1"
AQ 2005C	*Housing 5" thread 1"*
AQ 2010A	Contenitore 10" attacchi ½"
AQ 2010A	*Housing 10" thread ½"*
AQ 2010B	Contenitore 10" attacchi ¾"
AQ 2010B	*Housing 10" thread ¾"*
AQ 2010C	Contenitore 10" attacchi 1"
AQ 2010C	*Housing 10" thread 1"*
AQ 2020A	Contenitore 20" attacchi ½"
AQ 2020A	*Housing 20" thread ½"*
AQ 2020B	Contenitore 20" attacchi ¾"
AQ 2020B	*Housing 20" thread ¾"*
AQ 2020C	Contenitore 20" attacchi 1"
AQ 2020C	*Housing 20" thread 1"*

AQ 2016	Contenitore 5" attacchi ¼" Vaso Blu
AQ 2016	*Housing 5" thread ¼" Blue*
AQ 2002	Contenitore 10" attacchi ¼" Vaso Bianco
AQ 2002	*Housing 10" thread ¼" White*
AQ 2015	Contenitore 20" attacchi 3/4" Vaso Blu
AQ 2015	*Housing 20" thread 3/4" Blue*

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Filtri a cartuccia
Filter cartridges

Carbone estruso compresso per declorazione e rimozione odori per uso alimentare
Compressed extruded carbon for dechlorination and stench deletion for alimentary use

		Q.tà scatola *Items in a box*
AQ 3021	Carbone estruso compresso ∅ 2,5" lunghezza 5" 10 µ e 1 µ	40 pz.
AQ 3021	*Compressed extruded carbon ∅ 2,5" length 5" 10 µ / 1 µ*	*40 pz.*
AQ 3005	Carbone estruso compresso ∅ 2,5" lunghezza 9"7/8 10 µ	25 pz.
AQ 3005	*Compressed extruded carbon ∅ 2,5" length 9"7/8 10 µ*	*25 pz.*
AQ 3024	Carbone estruso compresso ∅ 2,5" lunghezza 20" 10 µ	20 pz.
AQ 3024	*Compressed extruded carbon ∅ 2,5" length 20" 10µ*	*20 pz.*

Cartucce FA filo avvolto di polipropilene per sedimenti
Polypropylene yarn wound sediment filter cartridge

	Lunghezza / *Lenght*	∅	Micron
AQ 0505	5"	2,5"	5µ
AQ 0510	*5"*	2,5"	*10µ*
AQ 0520	5"	2,5"	20µ
AQ 0705	*7"*	2,5"	*5µ*
AQ 0710	7"	2,5"	10µ
AQ 0720	*7"*	2,5"	*20µ*
AQ 1001	10"	2,5"	1µ
AQ 1005	*10"*	2,5"	*5µ*
AQ 1010	10"	2,5"	10µ
AQ 1020	*10"*	2,5"	*20µ*
AQ 1050	10"	2,5"	50µ
AQ 2001	*20"*	2,5"	*1µ*
AQ 2005	20"	2,5"	5µ

Cartuccia GAC carbone attivo
GAC activated carbon filter

		Q.tà scatola *Items in a box*
AQ 3006B	Carbone estruso compresso ∅ 2,5" lunghezza 20" 10 µ	25 pz.
AQ 3006B	*Compressed extruded carbon ∅ 2,5" length 20" 10µ*	*25 pz.*

The appearance of the products may be subject to change without notice

Cartucce per sedimenti in fiocco di polipropilene
Melt Blow Cartidges

		Q.tà scatola *Items in a box*
AQ 3000	Filtro per sedimenti lunghezza 5" 5 µ *sediment filters length 5" 5 µ*	100 pz. *100 pz.*
AQ 3001	Filtro per sedimenti lunghezza 10" 1 µ *sediment filters length 5" 5 µ*	50 pz. *50 pz.*
AQ 3002	Filtro per sedimenti lunghezza 10" 5 µ *sediment filters length 10" 5 µ*	50 pz. *50 pz.*
AQ 3003	Filtro per sedimenti lunghezza 10" 10 µ *sediment filters length 10" 10 µ*	50 pz. *50 pz.*
AQ 3004	Filtro per sedimenti lunghezza 10" 20 µ *sediment filters length 10" 20 µ*	50 pz. *50 pz.*
AQ 3016	Filtro per sedimenti lunghezza 20" 20 µ *sediment filters length 20" 20 µ*	50 pz. *50 pz.*

Filtri Everpure
Everpure filters

Filtro a cartuccia everpure sostituibile in pochi secondi senza l'uso degli attrezzi. Su richiesta tutta la linea Everpure

Everpure filter15 seconds replaceable cartridge without the use of tools. All Everpur products available upon request

		Q.tà scatola *Items in a box*	Q.tà scatola *Items in a box*	Q.tà scatola *Items in a box*
AQ 9601-00	Filtro a cartuccia everpur AC	1,9 lt/min	11.340 lt	6 pz
	Everpur filter 4C	*1,9 lt/min*	*11.340 lt*	*6 pz*
AQ 9601-12	Filtro a cartuccia everpur AC	1,9 lt/min	2.840 lt	6 pz
	Everpur filter 4C	*1,9 lt/min*	*2.840 lt*	*6 pz*
AQ 4252-16	QL2B testata installabile a parete con attacco filetto da 3/8" *QL2B Head could be install to the wall with 3/8" thread*			

Cartucce microfiltrazione - ultrafiltrazione
Microfiltration and UFM cartridges

AQ AG05

Filtro carboni attivi argentizzato 5µ
by-pass mix e raccordi rapidi integrati disponibili in varie misure
Carbon gac filter silvered 5µ
by pass mix integrated

AQ FC001

Cartuccia in line ultrafiltrazione 0,02µ fibra cava attacchi da ¼"
Hollow fiber - UF membrane 0,02µ cartridge thread ¼"

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Dispenser
Dispenser

ONDAFRESH

Dispenser dal design ricercato ed innovativo, in grado di erogare acqua naturale a temperatura ambiente, naturale refrigerata e frizzante refrigerata.
Caratteristiche tecniche di base:
dimensione L/P/H 28x47x42 cm
alimentazione 230 V- 50Hz
potenza compressore: 1/8 HP
capacità banco ghiaccio 2 Lit
capacità di raffreddamento 25 Lit/h
centralina elettronica di gestione e controllo funzioni
display LCD con doppio dosaggio automatico.
beccuccio erogatore con UV LED
"Versione RO"
n. 2 Prefiltri SED 5 micron + Carbon Block in cocco
n. 2 membrane 180 GPD
n. 1 motore esclusivo con raffreddamento ad acqua, potenza 200W (non scalda)
pompa Procon 330 Lt/h a palette.
produzione: acqua osmotizzata 90-120 lit/h
"Versione UF"
n. 2 prefiltri SED 5 micron + Carbon Block in cocco
n. 1 membrana ULTRAFILTRAZIONE a fibra cava, fino a 0,02 micron, rimuove virus e batteri
n. 1 pompa booster 220V
n. 1 termostato elettronico

Dispenser featuring a very exclusive and innovative design with three water selections: plain water at room temperature, cold natural water and sparkling cold water.
Technical specifications:
dimension L/P/H 28x47x42 cm
power supply 230 V- 50Hz
compressor power: 1/8 HP
ice bank capacity 2 lit
cooling capacity 25 lit/h
electronic control unit
display LCD with double automatic dosing
spout with UV LED
"RO model"
n. 2 Prefilter SED 5 micron + coconut Carbon Block
n. 2 membrane 180 GPD
n. 1 exclusive water cooled engine
power 200W (will not heat)
rotary vane Procon pump 330 lit/h
production: 90-120 lit/h
"UF model"
n. 2 prefilter SED 5 micron + Carbon Block in coconut
n. 1 membrane ULTRAFILTRATION allow fiber, 0,02
removes viruses and bacteria
n. 1 booster pump 220V
n. 1 electronic thermostat

ONDAFRESH LIGHT

Dispenser dal design classico ed elegante.
Caratteristiche tecniche di base:
dimensione L/P/H 28x47x42 cm
alimentazione 230 V- 50Hz
potenza compressore: 1/8 HP
capacità banco ghiaccio 2 Lit
capacità di raffreddamento 25 Lit/h
centralina elettronica di gestione e controllo funzioni
display LCD con doppio dosaggio automatico
"Versione RO"
n. 2 prefiltri SED 5 micron + Carbon Block
n. 2 membrane in cocco 180 GPD
n. 1 motore esclusivo con raffreddamento ad acqua, potenza 200W
pompa Procon 330 Lt/h a palette.
produzione: acqua osmotizzata 90-120 lit/h
"Versione UF"
n. 2 Prefiltri SED 5 micron + Carbon Block
n. 1 membrana ULTRAFILTRAZIONE a fibra cava, fino a 0,02 micron, rimuove virus e batteri
n. 1 Pompa Booster 220V
n. 1 erogatore UV LED
n. 1 termostato elettronico

Dispenser with classic and elegant design.
Technical specifications:
dimension L/P/H 28x47x42 cm
power supply 230 V- 50Hz
compressor power: 1/8 HP
ice bank capacity 2 lit
cooling capacity 25 lit/h
electronic control unit
LCD dispaly with double automatic dosing
"RO model"
n. 2 Prefilter SED 5 micron + Carbon Block
n. 2 membrane in coconut 180 GPD
n. 1 exclusive water cooled engine – power 200W
Rotary vane Procon pump 330 lit/h
Production: 90-120 lit/h
"UF model"
n. 2 Prefilter SED 5 micron + Carbon Block
n. 1 membrane ULTRAFILTRATIONallow fiber, 0,02
removes viruses and bacteria
n. 1 Booster pump 220V
n.1 water nozzle with UV LED
n. 1 electronic thermostat

OSMOPURFRESH & ULTRAPURFRESH

Dispenser con scocca in acciaio verniciata e pulsantiera idraulica brevettata senza elettrovalvole
Caratteristiche tecniche di base:
dimensione L/P/H 28x47x42 cm
alimentazione 230 V- 50Hz
potenza compressore: 1/8 HP
capacità banco ghiaccio 2 Lit
capacità di raffreddamento 25 Lit/h
"Versione RO"
motore raffreddato ad acqua potenza 200W
pompa Procon 330 lt./h a palette
"Versione UF"
pompa Booster 220V
membrana a fibra cava fino a 0,02 micron
rimuove virus e batteri

Dispenser with stainless painted case and patented hydraulic button without solenoid valves
Technical specifications:
dimension L/P/H 28x47x42 cm
power supply 230 V- 50Hz
compressor power: 1/8 HP
ice bank capacity 2 lit
cooling capacity 25 lit/h
"RO model"
water-cooled engine power 200W
rotary vane Procon pump 330 lt. / H
"UF model"
booster Pump 220V
hollow fiber membrane up to 0.02 micron
removes viruses and bacteria

The appearance of the products may be subject to change without notice

Dispenser
Dispenser

OSMOPURFRESH & ULTRAPURFRESH ST

Cabinet appositamente progettato per essere predisposto sia nella versione ad osmosi inversa (OSMOPUR FRESH) sia ad ULTRAFILTRAZIONE. (ULTRAPUR FRESH)
Caratteristiche tecniche
dimensione l/p/h 28x35x42 cm
alimentazione 230 V- 50Hz
potenza compressore: 1/8 HP
capacità banco ghiaccio 2 lit
capacità di raffreddamento 25 li/h
centralina elettronica di gestione e controllo funzioni
" versione RO"
n. 2 Prefiltri SED 5 micron + Carbon Block in cocco
n. 2 membrane 180 GPD
n. 1 motore esclusivo con raffreddamento ad acqua, potenza 200W (non scalda)
n. 1 Pompa Procon 330 lit/h a palette
Produzione: acqua osmotizzata 90-120 lit/h
" Versione UF"
n. 2 prefiltri SED 5 micron + Carbon Block in cocco
n. 1 membrana ULTRAFILTRAZIONE a fibra cava, fino a 0,02 micron rimuove anche virus e batteri
n. 1 Pompa Booster
possibilità di alloggiare all'interno la bombola Co 2 da 1 Kg

Cabinet is intended to be arranged either for ro model (OSMOPUR FRESH) or for UF model (ULTRAPUR FRESH).
Technical specifications:
dimension l/p/h 28x35x42 cm
power supply 230 V- 50Hz
compressor power: 1/8 HP
ice bank capacity 2 lt
cooling capacity 25 li/h
electronic control unit
" RO model"
n. 2 Prefilter SED 5 micron + Carbon Block in coconut
n. 2 membrane 180 GPD
n. 1 exclusive water cooled engine – power 200W (will not heat).
n. 1 Rotary vane Procon pump 330 lit/h
Production: 90-120 lit/h
" UF model"
n. 2 prefilter SED 5 micron + coconut carbon Block
n. 1 membrane ULTRAFILTRATION allow fiber, 0,02 micron to remove virus and bacteria
n. 1 Pompa Booster
Co2 cylinder 1kg can be placed inside

KINOX-66L

Erogatore a colonnina collegato alla rete idrica. Pannello frontale nero in ABS, laterali INOX Disponibile nella versione: acqua fredda/temperatura ambiente acqua calda/acqua fredda.

Caratteristiche tecniche
Funzioni Freddo-ambiente / Freddo-caldo
Potenza elettrica AC220-240V 50/60Hz
Dimensioni nette 32,4x31,6x96,4
Peso netto 13,9 kg
Sistema freddo - Serbatoio in acciaio inox aisi 304 4lt
- Gas refrigerante R134a
- Consumo 85W
- Capacità 5°-10° 8LT/H
- Serbatoio1,2lt sistema caldo ad immersione
- Consumo 500W
- Capacità 85°-95° 10LT/H
- Debatterizzatore UV
- Porta bicchieri
Colore Pannello frontale nero in ABS – laterali acciaio

Water cooler with compressor connected to water main supply. Front panel: black ABS; side panels: stainless steel. Available in versions: cold/room temperature - hot/cold water.

Column dispenser with three delivery options
-Payment system with card or rechargeable electronic key with coin validator
-free supply with electronic control panel with two dosage programmed by type of water
-free supply with mechanical control panel
It delivers natural, coldand sparkling water;
Available on version of 25/60/100 liters with reverse osmosis or microfiltration;
large interior compartment for housing cylinder up to 10 kg;
osmosis production: 120/150 liters per hour;
anodized aluminium frame with painted sheet panels;
dimensions: h.1400xw.460xd.58mm

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Dispenser professionali
Professional dispenser

PROFESSIONAL ONDA 60 - 120

Gli impianti Professional sono di contenute dimensioni, in grado di erogare acqua pura: naturale, fredda e frizzante.
Costruiti in acciaio inox AISI 304, utilizzano materiali atossici, idonei al contatto con l'acqua ad uso alimentare.
Professional 60-120 sono prodotti nei modelli:
Sopra banco con spillatura diretta (3 Spillatori).
Sottobanco.

CARATTERISTICHE TECNICHE (Professional 60):

Potenza max assorbita 340 Watt max
Capacità vasca refrigerante: lt 10
Pompa booster 220V 300 lt/h.
Capacità saturatore: lt 1
Capacità di erogazione: 60 lt/h
temperatura esercizio: 5° C - 40° C
Controllo banco di ghiaccio: termostato
Potenza compressore: 1/6 HP
Dimensioni: (sotto banco) 287x453x360mm (per sopra banco raccogligocce) 180x287mm
Peso netto: 27kg
Alimentazione elettrica: 230V - 50Hz
Alimentazione idrica: Acqua potabile
Pressione di esercizio: min 1,5 bar - max 3 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE (Professional 120):

Potenza max assorbita 340 Watt max 570 Watt max
Capacità vasca refrigerante: lt 20
Pompa booster 220V 300 lt/h.
Capacità saturatore: 1 lt
Capacità di erogazione 120 lt/h
temperatura esercizio: 5° C – 40° C
Controllo banco di ghiaccio: termostato
Potenza Compressore: 1/4 HP
Dimensioni: (sotto banco) 352x516x416 mm
(Per soprabanco raccogligocce) 180x352mm
Peso netto 37Kg
Alimentazione elettrica: 230V - 50Hz
Alimentazione idrica: Acqua potabile
Pressione di esercizio: min 1,5 bar - max 3 bar

The Professional dispenser are designed to be very compact. It is capable to delivery pure, cold, plain and sparkling water as well plain water at room temperature.
The cabinet is made in inox AISI 304steel , all material used have not-toxic guarantee, certified to be in direct contact with water feeding use.
Professional 60 and 120 are available:
Over-counter model, that one is arranged with n. 3 direct spill-lines water and undercoumter.

TECHNICAL SPECIFICATION (Professional 60)

Max power consumption watt max 340
Capacity water tank: 10 lt
220V booster pump 300 l / h.
Saturation capacity: 1 lt
Dispensing Capacity: 60 lt/h
Working temperature: 5 ° C - 40 ° C
Controlling Ice Bank: thermostat
Power: 1/6 HP
Dimension: (under-counter) 287 x 453 x 360 mm
(over-counter with drop water basin) 180x287 mm
net weight: 27 kg
electric Supply: 230V - 50HZ
Water Supply: Drinkable water
Pressure: min 1,5 bar max 3 bar

TECHNICAL SPECIFICATION (Professional 120)

Max power consumption watt max 570
Capacity water tank: 20 lt
220V booster pump 300 l / h.
Saturation capacity: 1 lt
Dispensing Capacity: 120 lt/h
Working temperature: 5 ° C – 40 ° C
Controlling Ice Bank: thermostat
Power: 1/4 HP
Dimension: (under-counter) 352 x 516x 416 mm
(over-counter with drop water basin) 180x 352 mm
net weight: 37 kg
electric Supply: 230V - 50HZ
Water Supply: Drinkable water
Pressure: min 1,5 bar max 3 bar

The appearance of the products may be subject to change without notice

PROFESSIONAL ONDA 60 - EL

Dispenser professionale dal design elegante ed essenziale, in grado di erogare acqua naturale a temperatura ambiente,
naturale refrigerata e frizzante refrigerata.

Centralina elettronica di gestione e controllo funzioni con display LCD con doppio dosaggio automatico.
Beccuccio erogatore con UV LED per una maggiore sicurezza battereologica.
Controllo banco ghiaccio: termostato elettronico

Dimensioni:
professional 60 EL : 335x415x440mm

Professional dispenserl elegant and essential design able in delivering natural water at room temperature, natural refrigerated and chilled bubbly.

The electronic management and control functions LCD display with automatic dual dosing.
Spout with UV LED for a greater bacteriological safety.
Ice bank control: electronic thermostat

Dimension:
professional 60 EL: 335x415x440*mm*

Osmosi Professionali
Professional Reverse Osmosis

OSMO WASH

Ingresso in collettore attacco filettato ¾" maschio
produzione in collettore attacco filettato ¾" maschio
scarico: portagomma 15mm
collettore bay-pass interno con possibilita' di regolazione dall'esterno
motore 560 w con condensatore (versione osmo wash 300)
motore 250 w con condensatore (versione osmo wash 200)
pompa rotativa 1000 l/h (versione bio wash 300)
pompa rotativa 400 l/h (versione bio wash 200)
manometro per lettura pressione pompa
manometro per lettura pressione produzione
scheda elettronica digitale con segnalatori a led o con optional a display: mancanza acqua, allarme filtro, antiallagamento, flussaggio
contatore volumetrico in tutte le versioni
possibilita' di parametrizzare filtro tempo e volume
controllo remoto start-stop per eventuale automazione da apparecchiature esterne o da telegestione
produzione effettiva con 250 ml per litro di sali a pressione max 9 bar : 200-300 litri/ora
sistema interamente brevettato e progettato con raccorderia ad innesto rapido subordinato per la riduzione dei raccordi filettati con conseguenza della riduzione delle perdite di carico idrauliche
sostituzione semplice e veloce di un unico prefiltro ad innesto rapido senza filettatura
Idraulica con aggiunta di raccordi
Dimensioni osmo wash 200 – 195x490x484
Dimensioni osmo wash 300 – 270x650x630

gatherer entrance threated ¾" male
production in threated gatherer ¾" male
scarico: portagomma 15mm
inside by-pass gatherer – adjustable from outside
motor 560 w with condenser (osmo wash 300 version)
motor 250 w with condenser (osmo wash 200 version)
rotary pump 1000 l/h (bio wash 300 version)
rotary pump 400 l/h (bio wash 200 version)
pump reading pressure gauge
production reading pressure gauge
digital electronic card with led or with display (optional): lack of water, filter alarm, avoiding flooding, flushing
volume counter (available in all the versions)
possibility to parametrize time and volume filter
remote control start-stop for eventual automation from outside appliances or for remote management
effective production with 250 ml per liter of salt at max 9 bar pressure : 200-300 liters/hour
patented and designed system with quick connection plug order to reduce threated connection to avoid idraulic pressure loss
simple and quick substitution of a unique quick connection prefilter without hydraulic thread and without fittings

Dimensions osmo wash 200 – 195x490x484
Dimensions osmo wash 300 – 270x650x630

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Linea Vending
Water Vendig Machine

MINI VENDING FONTE PURA

Dispenser a colonna disponibile con tre opzioni di erogazione
-sistema di pagamento con tessera o chiavetta ricaricabile con gettoniera a moneta
-erogazione libera con pulsantiera elettronica con due dosaggi programmati per tipo di acqua
-erogazione libera con pulsantiera meccanica
Eroga acqua naturale fredda e frizzante;
disponibile in versione da 25/60/100 lt con osmosi inversa o microfiltrazione;
ampio vano interno per alloggiamento bombola fino a 10 kg;
produzione osmosi: 120/150 lt/ora;
struttura portante in alluminio anodizzato con pannelli in lamiera verniciata;
dimensioni: h.1400xl.460xp.58mm

Column dispenser with three delivery options
-Payment system with card or rechargeable electronic key with coin validator
-free supply with electronic control panel with two dosage programmed by type of water
-free supply with mechanical control panel
It delivers natural, coldand sparkling water;
Available on version of 25/60/100 liters with reverse osmosis or microfiltration;
large interior compartment for housing cylinder up to 10 kg;
osmosis production: 120/150 liters per hour;
anodized aluminium frame with painted sheet panels;
dimensions: h.1400xw.460xd.58mm

TOWER

PROFESSIONAL TOWER
dispenser a colonna disponibile nelle versioni vending e free, è in grado di erogare acqua pura naturale fredda e frizzante. Soddisfa pienamente esigenze di ristoranti, mense, sale ricevimento, villaggi turistici, self services, bed & breakfast, agriturismi, caserme, strutture sanitarie, ecc. fino a 300 coperti.
Costruita in acciaio inox AISI 304, utilizza materiali atossici idonei al contatto con l'acqua potabile come da normative vigenti.

VENDING: con sistema di pagamento con tessera o chiavetta ricaricabili con gettoniera a moneta con due opzioni:
- interfaccia elettronica con touch screen grafico a colori 8"
- controllo dotato di display e pulsanti antivandalo in acciaio inox.
FREE: ad erogazione libera disponibile nei modelli touch screen o LCD con pulsanti in acciaio inox.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Potenza max assorbita: watt 850
Capacità vasca acqua : 50 lt
Pompa: a paletta 300 lt/h
Banco ghiaccio: 20 kg
Capacità saturatore: 2lt
Capacità di raffreddamento: lt/h 200 Dt= 15 °C
Temperatura esercizio: 5 °C – 40 °C
Controllo banco ghiaccio: termostato
Potenza compressore: 3/8 HP
Motore 180w
Dimensioni: 550larg.x560prof.x1550h. mm
Peso: 125 kg
Alimentazione elettrica: 230V 50Hz
Alimentazione idrica: acqua potabile
Pressione di esercizio: min 1,5 bar – max 3 bar

PROFESSIONAL TOWER
Floor standing dispenser available in vending and free version, it is able to supply pure, cold and sparkling natural water. The units has been designed to satisfy requirements of restaurants, canteens, reception halls, resorts, self services, bed & breackfast, cottages, barracks, hospitals, etc. up to 300 seats.
Made of AISI 304 stainless steel, using non-toxic materials suitable for contact with drinking water as per current regulations.

TECNICCAL SPECIFICATION:
Watt max 850
Water tank capacity: 50 lt
Pump:rotary 300 lt/h
Ice bank: 20 kg
Saturator capacity: 2lt
Cooling capacity: lt/h 200 Dt= 15 °C
Working temperature: 5 °C – 40 °C
Ice bank control: thermostat
Compressor power: 3/8 HP
Motor 180w
Dimensions: 550wx560dx1550h. mm
Weight: 125 kg
Electric supply: 230V 50Hz
Water suppyì: drinkable water
Working pressure: min 1,5 bar – max 3 bar

The appearance of the products may be subject to change without notice

L'acqua fresca di giornata
Fresh day water

WVM - The " WATER VENDING MACHINE" Made in ITALY

- 4 anni di ricerca e sviluppo
- l'unico distributore automatico autorizzato dal ministero della Sanità Italiana
- l'unica ad essere adottata dalla grande distribuzione italiana
- (Coop e Conad in primo luogo)
  rappresenta l'offerta più innovativa al momento disponibile sul mercato
- WVM è a tutti gli effetti una piccola fabbrica d'acqua depurata, a diretta disposizione del cliente/consumatore finale,
- disponibile in due versioni: modello 5 ugelli per acqua da asporto tramite contenitori riutilizzabili (vedi CASE dell'ACQUA) - Modello mono ugello

- *4 years of R&D*
- *The first and the only WVM autorized from the Minister of Italian Health*
- *it has been adopted from the most important Italian food department store such as Coop and Conad*
- *it is considered the most updated offer in the market of drinkable water*
- *WVM is a small manufactoring platform of purified water at final customer's disposal*
- *two versions available: model with 5 delivered lines dedicated to take away water with reusable containers & one delivered line model*

WATER VENDING MACHINE

Forma Esterna	Parallelepipedo realizzato in acciaio/lamiera zincata
Collocazione Temperatura esterna di esercizio	In ambienti interni/esterni Min. +1°C max +30°C
Sistema di depurazione	"multistadio" attraverso 6 livelli sequenziali di filtraggio
Sistema di debatterizzazione	A mezzo lampada U.V.C.
Prodotti erogati Bombole CO2 utilizzate Tipo di CO2 utilizzato	Acqua naturale a temperatura ambiente e refrigerata Acqua leggermente frizzante refrigerata Acqua frizzante refrigerata n.2 da Kg. 10 Super secco alimentare (S.S.A.)
Autonomia di prodotti frizzanti erogati	Litri 3.500 circa
Produzione oraria Capacità di erogazione Quantitativo singola erogazione	Litri/H 360 4 litri in 40 secondi Litri 4
Contenitori utilizzati	Contenitore da 4 litri, bottiglia da 1 litro
Autonomia di depurazione	Litri 25000 in ingresso (trattati)
Dispositivo di lavaggio filtri	Automatico + temporizzato
Sistema di carbonazione-refrigerazione	Realizzato con carbonatore immerso in vasca a banco ghiaccio permanente
Dispositivo di conteggio acqua erogata Anidride carbonica (CO2-SSA) aggiunta	Attraverso contatore a turbina Acqua leggermente frizzante da 4,5 a 4,8 g/l Acque frizzante da 6,0 a 6,5 g/l
Caratteristiche di potabilità dell'acqua erogata Sistema autodiagnostico (opzionale)	Le caratteristiche risultano conformi al DL n.31 del 02/02/01 Automatico, con invio in FUORI SERVIZIO dell'impianto in caso di anomalie
Sistemi di pagamento (opzionale)	Gettoniera rendiresto, lettore di chiave magnetica, lettore di banconote
Sistema di stampa dati	A mezzo PC da collegare direttamente al modulo
Alimentazione elettrica di rete	230 VAC 50Hz monofase
Potenza totale installata	KW 3,85
Alimentazione idrica di rete	Portata minima: 650 litri/ora, pressione minima 2,5 bar
Dimensione di massima	85 x 120 x 191
Peso complessivo	Kg. 430 a vuoto

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Accessori dispenser
Dispenser accessories

Bombole CO2
CO2 cylinders

019050
Bombola Co2 gr 600 usa e getta

Co2 disposable cylinder 600 gr

AQ SO7000
Bombola Co2 Kg 1 ricaricabile in alluminio

Co2 reloading cylinder 1 Kg alluminium

AQ SO3001
Bombola Co2 gr 425 ricaricabile in alluminio

Co2 reloading cylinder 425 gr alluminium

Co2 reloading cylinder 425 gr alluminium

Co2 reloading cylinder 3 Kg

Kg 1,25 COD. 1011
Kg 2 COD. 1012
Kg 3 COD. 1013
Kg 4 COD. 1014
Kg 5 COD. 1015
Kg 10 COD. 10110

Kg 0,750 COD. 1011A

Kg 1,5 COD. 10115A

Kg 3 COD. 1013A

Kg 4 COD. 1014A

Bottiglie
Bottles

COLLIO
75 cl con tappo sferico con stelo alettato
colori: blu e bianco

75 cl with rounded cap wings stem
colors: blu and white

VIOLA
75 cl con tappo sferico con stelo alettato
colori: blu e bianco

75 cl with rounded cap wings stem
colors: blu and white

SAGOMATA
50/75 cl con tappo a vite ermetico

50/75 cl with sealed screw cap

The appearance of the products may be subject to change without notice

Riduttori di pressione
PRV relase

905406-Y1

Riduttore di pressione uscita 0-6 bar (regolabile);

manometri bassa pressione (0-10 bar) alta pressione (0-250 bar); attacco bombola 90° adattatore prolunga EU 21.8x1/14" per bombole ricaricabili; uscita 1/8 femmina;

PRV release 0-6 bar (adjustable) ,low pressure

gauges (0-10 bar) high pressure (0-250 bar); attack cylinder 90 ° adaPTer extends EU 21.8x1/14 for refillable bottles; output 1 / 8 female;

905406-L1

Riduttore di pressione uscita 0-6 bar (regolabile);

manometro bassa pressione (0-10 bar) attacco bombola 90° M 11x1 per bombola usa e getta ;uscita 1/8 femmina

PRV release 0-6 bar (adjustable), low pressure gaug

(0-10 bar) attack cylinder 90 ° M 11x1 for dispos-able cylinder; output 1 / 8 female

905406-E3

Riduttore di pressione uscita 0-6 bar (regolabile);

manometri bassa pressione (0-10 bar) alta pressione (0-250 bar); attacco bombola adattatore prolunga EU 21.8x1/14" per bombole ricaricabili; uscita 1/8 femmina; Disponibile anche versione con un manometro.

PRV release 0-6 bar (adjustable), low pressure

gauges (0-10 bar) high pressure (0-250 bar); attack tank extension adaPTer EU 21.8x1/14 for refillable bottles; output 1 / 8 female; Version is also available with a pressure gauge.

905406-T1

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO SERIE SR-02

NATIVO Ø 21-6 Acme 2G per bombole tipo SODA CLUB.

PRESSURE REDUCER SERIES WITH A PRESSURE GAUGE

SR-02 native Ø 21-6 Acme 2G cylinder type Soda Club.

905406-C0

Riduttore di pressione uscita 0-6 bar (regolabile);

attacco bombola m11x1 per bombola usa e getta; uscita 1/8 femmina;

m11x1 adapter up to W21.8x1/14"

with seals and rotating bezel

905406-T1

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO SERIE SR-02

NATIVO Ø 21-6 Acme 2G per bombole tipo SODA CLUB.

PRESSURE REDUCER SERIES WITH A PRES-SURE GAUGE

SR-02 native Ø 21-6 Acme 2G cylinder type Soda Club.

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Rubinetti per dispenser
Faucets for dispenser

AQ 5200A

miscelatore a cinque vie - canna alta - acque separate
Five-ways mixer tap - high cane - Water separated

AQ 5200B

miscelatore a cinque vie - canna bassa - acque separate
Five-ways mixer tap - low cane - Water separated

AQ 4310-SK

miscelatore a tre vie
three-ways mixer tap

AQ 4200A

miscelatore a quattro vie - canna alta - acque separate
Four ways mixer tap - high cane - separated water

AQ 4200B

miscelatore a quattro vie - canna bassa - acque separate
Four ways mixer tap - low cane - separated water

AQ 4300-SK

miscelatore a cinque vie
five-ways mixer tap

AQ 1030-303

Colonna acqua 3 leve
Water tower 3 levers

AQ 4019-3L

rubinetto a 3 vie long-reach con tre leve
three ways long-reach tap with three lever

COBRA TRE VIE / COBRA TRHEE WAYS

Fusione di ottone, da 1 a 4 vie
Disponibile in varie versioni personalizzabili
Finiture: cromata, dorata, ottone lucido, brunita e altri su richiesta
Complete di tubazioni e raccordi in INOX AISI316L
Versione "ICE" disponibile

Brass fusion, from 1 to 4 ways
Available in various personalized version
Finishing: crome, gold, brass, burnished and other on request
Completed with AISI316L pipes and fitting
Version "ICE" available

The appearance of the products may be subject to change without notice

Motori e pompe
Engines and pump

ON 31307

Motore elettrico 180 W Volt 230/220
- 1350 giri/min

230/220 Volt 150 W electric motor
- 1350 rpm

POM143

Pompa Booster 220V – 5 lt/min – 160psi
massima prestazione: 0,75A
attacchi: JG 3/8" - 5/16" filetto 3/8"

Booster pump 220V – 5 lt/min – 160psi
Highest performance: 0,75A
thread: JG 3/8" - 5/16" filetto 3/8"

AQ 6003

Pompa Booster 220V – 5,20 lt/min – 70psi
Funzionamento a secco: 3000h
Funzionamento: 3000h
massima prestazione: 1,26A
Bypass: 145psi

Booster pump 220V – 5,20 lt/min – 70psi
Dry running: 3000h
Wet running: 3000h
Highest performance: 1,26A
Bypass: 145psi

ON 6001

Pompa Booster 24V – 1,27lt/min – 90psi
Funzionamento a secco: 3000h
Funzionamento: 3000h
massima prestazione: 0,75A
Bypass: 145psi
TESTA IN GRIVORY CERTIFICATO ADATTO AI SISTEMI DI GASATURA

Booster pump 24V – 1,27lt/min – 90psi
Dry running: 3000h
Wet running: 3000h
Highest performance: 0,75A
Bypass: 145psi
CERTIFICATED GRIVORY HEAD PROPER FOR THE SODA MACHINES

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Raccorderia
Fittings

Innesti rapidi in resina acetalica
Acetal resin punch - in fittings

Intermedio diritto
Intermediate law

Codice/Code	Tubo/Tube	Tubo/Tube
PI 0404	1/4	1/4

Diritto femmina conico NPTF
Female adapter NPTF thread

Codice/Code	Tubo/Tube	Filetto/Thread
PIN 0404	1/4	1/4

Intermedio a T codolo laterale
Tee union lateral 5 tang

Codice/Code	Codolo/Tang	Filetto/Thread	Tubo/Tube
PHC 040404	1/4	1/4	1/4

Passaparete
Bulkhead connector

Codice/Code	Tubo/Tube	Tubo/Tube
PB 0404	1/4	1/4

Intermedio a Y
Two way divider

Codice/Code	Tubo/Tube	Tubo/Tube	Tubo/Tube
PY 040404	1/4	1/4	1/4

Intermedio a T
Tee union

Codice/Code	Tubo/Tube	Tubo/Tube	Tubo/Tube
PT 050505	08mm	08mm	08mm

Intermedio a t con filetto centrale conico NPTF
Tee union central NPTF thread

Codice/Code	Tubo/Tube	Tubo/Tube	Tubo/Tube
PET 040404	1/4	1/4	1/4
PET 040606	1/4	3/8	3/8

Intermedio a gomito
Elbow union

Codice/Code	Tubo/Tube	Filetto/Thread
PL 0404	1/4	1/8
PL 0606	1/4	1/8

Intermedio a T con filetto laterale conico NPTF
tee union lateral NPTF thread

Codice/Code	Tubo/Tube	Tubo/Tube	Tubo/Tube
PTH 040606	1/4	3/8	3/8
PTH 040404	1/4	1/4	1/4

Intermedio a T
Tee union

Codice/Code	Tubo/Tube	Tubo/Tube	Tubo/Tube
PT 040404	1/4	1/4	1/4
PT 060606	3/8	3/8	3/8
PT 060406	3/8	1/4	3/8

Gomito femmina conico NPTF
Female elbow NPTF thread

Codice/Code	Tubo/Tube	Filetto/Thread
PLN 0402	1/4	1/8

Diritto maschio conico NPTF
Male connector NPTF thread

Codice/Code	Tubo/Tube	Filetto/Thread
PIW 0402	1/4	1/8
PIW 0404	1/4	1/4
PIW 0604	3/8	1/4
PIW 0604	3/8	3/8

The appearance of the products may be subject to change without notice

Valvola di non ritorno a gomito
union elbow check valve

Codice/Code	Tubo/Tube	Filetto/Thread
PVLW 0402	1/4	1/8

gomito codolo
tube elbow union tang

Codice/Code	Tubo/Tube	Codolo/Tang
PL 0404	1/4	1/8
PL 0606	3/4	3/8

gomito maschio conico nPTF
male elbow NPTF thread

Codice/Code	Tubo/Tube	Filetto/Thread
PLW 0206	1/2	3/8
PLW 0402	1/4	1/8
PLW 0404	1/4	1/4
PLW 0604	3/8	1/4
PLW 0606	3/8	3/8

Codice/Code	Tubo/Tube	Tubo/Tube
PV 0404	1/4	1/4

raccordo scarico concentrato per tubo 1/4"
Drain saddle valve 1/4" tube conector

Codice/Code	Tubo/Tube	remark
PFRQ 04	1/4	40,0mm

Clip e staffe di fissaggio
Clip and bracket

AQ 2006	Clip singola in PP (50mm) *Single clip in PP (50mm)*
AQ 2007	Clip singola in PP (60mm) *Single clip in PP (60mm)*
AQ 2006B	Clip doppia in PP (50x50mm) *Double clip in PP (50x50mm)*
AQ 2008	Clip doppia in PP (50x60mm) *Double clip in PP (50x60mm)*
AQ 2008B	Clip doppia in PP (60x60mm) *Double clip in PP (60x60mm)*

AQ 2007 AQ 2006

AQ 2006B AQ 2008 AQ 2008B

AQ 2000	Staffa in acciaio verniciato per sistema osmosi a un filtro. Idonea per tutti i tipi di housing. *Stainless steel bracket for one filter osmosis group. For all housings.*
AQ 2004	Staffa in acciaio verniciato per sistema osmosi a due filtri. Idonea per housing senza pulsante di rilascio pressione. *Stainless steel bracket for three filters osmosis group. For housings without button for pressure relief.*
AQ 2005	Staffa in acciaio verniciato per sistema osmosi a tre filtri. Idonea per housing senza pulsante di rilascio pressione. *Stainless steel bracket for three filters osmosis group. For housings without button for pressure relief.*
AQ 2005P	Staffa in acciaio verniciato per sistema osmosi a tre filtri. Completa per Pompa Booster. *Stainless steel bracket for three filters osmosis group. Complete for Booster Pump.*

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Debatterizzatori UV 11
UV water sterilizers

Il sistema di debatterizzazione UV è un metodo efficiente e rapido di disinfezione dell'acqua senza l'uso di calore o pericolosi agenti chimici. Privo di effetti collaterali: nessun odore nell'acqua, non ci sono residui tossici o di altro genere. questo sistema utilizza la luce ultravioletta per uccidere, rapidamente ed affidabilmente, batteri, virus ed altri micro-organismi presenti nell'acqua. economici, con minima spesa di esercizio e massima efficienza, i debatterizzatori UV possono essere utilizzati in svariate situazioni, ambienti domestici, ospedalieri, industriali, medici, di ricerca biochimica ecc.

the ultraviolet water sterilizer is an efficient and rapid method of water disinfection without the use of heat or dangerous chemicals. Without side effects: no taste or odour in the water, there will be no toxic pollution or residue after using this device. It utilizes ultraviolet light to quickly and reliably disable bacteria, viruses and other micro-organisms present in the water. It is cheap, simple operating, low operating cost with maximum efficiency. the UV water sterilizer can be used at most of sites such as hospitals, food industries, medicine industries, biochemical research etc.

AQ 7000B

Lampada UV: 4 Watt Philips

Dosaggio UV: >30000 (u W-sec/cm²)
materiale corpo debatterizzatore: 304ss
tasso flusso in acqua limpida e pulita: 0,32 gpm
tasso flusso acqua distillata-osmotizzata: 0,4 gpm
Voltaggio: 220-240V - 50Hz
Durata lampada: 8.000h
Allarme per malfunzionamento lampada: LED & alarm
Ingresso-uscita (inch): 1/4
Portata massima operativa: 90 psi (6 bar)
Dimensioni (mm): Diam. 50x200
Peso lordo: 0,9 Kg

UV lamp: 4 Watt Philips

UV Dosage: >30000 (u W-sec/cm²)
Sterilizer housing material: 304ss
Flow rate in clear clean water: 0,32 gpm
Flow rate in clear clean-ro water: 0,4 gpm
Voltage: 220-240V - 50Hz
lamp service life: 8.000h
lamp failure alarm: LED & alarm
In-out connection size (Inch): 1/4
max. operative pressure: 90 psi (6 bar)
Dimensions (mm): Diam. 50x200
gross weight: 0,9 Kg

AQ 7003B

Lampada UV: 6 Watt Philips

Dosaggio UV: >30000 (u W-sec/cm²)
materiale corpo debatterizzatore: 304ss
tasso flusso in acqua limpida e pulita: 0,8 gpm
tasso flusso acqua distillata-osmotizzata: 1 gpm
Voltaggio: 220-240V - 50Hz
Durata lampada: 8.000h
Allarme per malfunzionamento lampada: LED & alarm
Ingresso-uscita (inch): 1/4
Portata massima operativa: 90 psi (6 bar)
Dimensioni (mm): Diam. 50x260
Peso lordo: 1 Kg

UV lamp: 6 Watt Philips

UV Dosage: >30000 (u W-sec/cm²)
Sterilizer housing material: 304ss
Flow rate in clear clean water: 0,8 gpm
Flow rate in clear clean-ro water: 1 gpm
Voltage: 220-240V - 50Hz
lamp service life: 8.000h
lamp failure alarm: LED & alarm
In-out connection size (Inch): 1/4
max. operative pressure: 90 psi (6 bar)
Dimensions (mm): Diam. 50x260
gross weight: 1 Kg

AQ 7004B

Lampada UV: 11 Watt Philips

Dosaggio UV: >30000 (u W-sec/cm²)
materiale corpo debatterizzatore: 304ss
tasso flusso in acqua limpida e pulita: 1,6 gpm
tasso flusso acqua distillata-osmotizzata: 2 gpm
Voltaggio: 220-240V - 50Hz
Durata lampada: 8.000h
Allarme per malfunzionamento lampada: LED & alarm
Ingresso-uscita (inch): 1/4
Portata massima operativa: 90 psi (6 bar)
Dimensioni (mm): Diam. 50x260
Peso lordo: 1 Kg

UV lamp: 11 Watt Philips

UV Dosage: >30000 (u W-sec/cm²)
Sterilizer housing material: 304ss
Flow rate in clear clean water: 1,6 gpm
Flow rate in clear clean-ro water: 2 gpm
Voltage: 220-240V - 50Hz
lamp service life: 8.000h
lamp failure alarm: LED & alarm
In-out connection size (Inch): 1/4
max. operative pressure: 90 psi (6 bar)
Dimensions (mm): Diam. 50x260
gross weight: 1 Kg

The appearance of the products may be subject to change without notice

AQ 7005B

Lampada UV: 16 Watt Philips

Dosaggio UV: >30000 (u W-sec/cm²)
materiale corpo debatterizzatorel: 304ss
tasso flusso in acqua limpida e pulita: 1,6 gpm
tasso flusso acqua distillate-osmotizzata: 2 gpm
Voltaggio: 220-240V - 50Hz
Durata lampada: 8.000h
Allarme per malfunzionamento lampada: LED & alarm
Ingresso-uscita (inch): 1/4
Portata massima operativa: (6 bar)
Dimensioni (mm): Diam. 64x350
Peso lordo: 1,5 Kg

UV lamp: 16 Watt Philips

UV Dosage: >30000 (u W-sec/cm²)
Sterilizer housing material: 304ss
Flow rate in clear clean water: 1,6 gpm
Flow rate in clear clean-ro water: 2 gpm
Voltage: 220-240V - 50Hz
lamp service life: 8.000h
lamp failure alarm: LED & alarm
In-out connection size (Inch): 1/4
max operating pressure: (6 bar)
Dimensions (mm): Diam. 64x350
gross weight: 1,5 Kg

AQ 7006B

Lampada UV: 30 Watt Philips

Dosaggio UV: >30000 (u W-sec/cm²)
materiale corpo debatterizzatore: 304ss
tasso flusso in acqua limpida e pulita: 6,4 gpm
tasso flusso acqua distillata-osmotizzata: 8 gpm
Voltaggio: 220-240V - 50Hz
Durata lampada: 8.000h
Allarme per malfunzionamento lampada: LED & alarm
Ingresso-uscita (inch): 1/2"
Portata massima operativa: (7 bar)
Dimensioni (mm): Diam. 64x964
Peso lordo: 3,5 Kg

UV lamp: 30 Watt Philips

UV Dosage: >30000 (u W-sec/cm²)
Sterilizer housing material: 304ss
Flow rate in clear clean water: 6,4 gpm
Flow rate in clear clean-ro water: 8 gpm
Voltage: 220-240V - 50Hz
lamp service life: 8.000h
lamp failure alarm: LED & alarm
In-out connection size (Inch): 1/2"
max operating pressure: (7 bar)
Dimensions (mm): Diam. 64x964
gross weight: 3,5 Kg

AQ 7007B

Lampada UV: 55 Watt Philips

Dosaggio UV: >30000 (u W-sec/cm²)
materiale corpo debatterizzatore: 304ss
tasso flusso in acqua limpida e pulita: 9,6 gpm
tasso flusso acqua distillata-osmotizzata: 12 gpm
Voltaggio: 220-240V - 50Hz
Durata lampada: 8.000h
Allarme per malfunzionamento lampada: LED & alarm
Ingresso-uscita (inch): 3/4
Portata massima operativa: (7 bar)
Dimensioni (mm): Diam. 64x964
Peso lordo: 3,5 Kg

UV lamp: 55 Watt Philips

UV Dosage: >30000 (u W-sec/cm²)
Sterilizer housing material: 304ss
Flow rate in clear clean water: 9,6 gpm
Flow rate in clear clean-ro water: 12 gpm
Voltage: 220-240V - 50Hz
lamp service life: 8.000h
lamp failure alarm: LED & alarm
In -out connection size (Inch): 3/4
max operating pressure: (7 bar)
Dimensions (mm): Diam. 64x964
gross weight: 3,5 Kg

UVLED

Lampada UV: 6 Watt Philips

1"; alimentazione corrente costante continua 0,7A mediante inverter in dotazione; potenza assorbita da inverter 3W; doppio isolamento IP 20; tensione di alimentazione inverter 230V ca 50/60Hz; Trasformatore inverter per lampada UV LED Vessel in acciaio inox AISI 316 per lampada UV LED completo di raccordi attacco filetto femmina 1"

UV LED lamp threaded cylindrical male 1";

continuous constant current power inverter supplied by 0.7 A, power absorbed by the inverter 3W; IP 20 double insulation, voltage 230V AC 50/60Hz power inverter ;Inverter transformer for UV LED lamp Vessel in stainless steel AISI 316 for UV LED lamp complete with fittings threaded female 1

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Codice *Code*	AQ 7008B	AQ 7009B	AQ 7010B	AQ7011B	AQ 7012B	AQ 7013B	AQ 7014B
lampada UV *UV lamp*	110W (55WX2)	165W (55WX3)	220W (55WX4)	275W (55WX5)	330W (55WX6)	385W (55WX7)	440W (55WX8)
Dosaggio UV *UV Dosage*	>3000 (u W-sev/cm2)	>3000 (u W-sev/cm2)	>3000 (u W-sev/cm2)	>3000 (u W-sev/cm2)	>3000 (u W-sev/cm2)	>3000 (u W-sev/cm2)	>3000 (u W-sev/cm2)
materiale corpo debatterizzatore *Sterilizer housing material*	304ss	304ss	304ss	304ss	304ss	304ss	304ss
tasso flusso acqua limpida e pulita *Clear & clean water rate flow*	19,2 gpm	28,8 gpm	38,4 gpm	48 gpm	57,6 gpm	67,2 gpm	76,9 gpm
tasso flusso acqua distillata-osmotizzata *Clear & clean - ro water rate flow*	24 gpm	36 gpm	48 gpm	60 gpm	60 gpm	84 gpm	96 gpm
Voltaggio *Voltage*	220-240-50Hz	220-240-50Hz	220-240-50Hz	220-240-50Hz	220-240-50Hz	220-240-50Hz	220-240-50Hz
Durata lampada *lamp service life*	8000h	8000h	8000h	8000h	8000h	8000h	8000h
Allarme multifunzionamento *lampada lamp failure alarm*	LED & Alarm	LED & Alarm	LED & Alarm	LED & Alarm	LED & Alarm	LED & Alarm	LED & Alarm
timer *timer*	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Attacchi ingresso-uscita (inch) *In-out connection size (inch)*	1"	2"	2"	3"	3"	3"	3"
Pressione massima operativa *max operating pressure*	8bar	8bar	8bar	8bar	8bar	8bar	8bar
Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*	140x970x220	140x970x220	140x970x220	220x970x422	220x970x422	260x970x500	260x970x500
Peso lordo *gross weight*	17Kg	18Kg	19Kg	21Kg	22,5Kg	23Kg	24Kg

The appearance of the products may be subject to change without notice

Addolcitori
Water softeners

Addolcitori automatici cabinati
Automatic softeners cabin

Codice/*Code*	Descrizione/*Description*	Dimensioni/*Dimension*
AQ 4CT	Addolcitore a tempo 4lt con valvola clack elettronica attacchi 1" *Water softener time 4lt electronic attacks clack valve 1"*	23-43-53
AQ 4CV	Addolcitore Volumetrico 4lt con valvola elettronica attacchi 1" *Water softener volume 4lt valve electronic attacks 1"*	23-43-53
AQ 8CT	Addolcitore a tempo 8lt con valvola clack elettronica attacchi 1" *Water softener time 8lt electronic attacks clack valve 1"*	32-48-66
AQ 8CV	Addolcitore Volumetrico 8lt con valvola clack elettronica attacchi 1" *Water softener volume 8lt valve electronic attacks 1"*	32-48-66
AQ 15CT	Addolcitore a tempo 15lt con valvola clack elettronica attacchi 1" *Water softener time 15lt electronic attacks clack valve 1"*	32-48-112
AQ 15CV	Addolcitore Volumetrico 15lt con valvola clack elettronica attacchi 1" *Water softener volume 15lt valve electronic attacks 1"*	32-48-112
AQ 20CT	Addolcitore a tempo 20lt con valvola clack elettronica attacchi 1" *Water softener time 20lt electronic attacks clack valve 1"*	32-48-112
AQ 20CV	Addolcitore Volumetrico 20lt con valvola clack elettronica attacchi 1" *Water softener volume 20lt valve electronic attacks 1"*	32-48-112
AQ 25CT	Addolcitore a tempo 25lt con valvola clack elettronica attacchi 1" *Water softener time 25lt electronic attacks clack valve 1"*	*32-48-112*
AQ 25CV	Addolcitore Volumetrico 25lt con valvola clack elettronica attacchi 1" *Water softener volume 25lt valve electronic attacks 1"*	*32-48-112*

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Addolcitori automatici doppio corpo
Automatic softeners double body

Codice	Descrizione	Dimensioni Bombola	Dimensioni Tino
AQ 008CT	Addolcitore a tempo 8lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	18X65	34X45
AQ 008CV	Addolcitore Volumetrico 8lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*18X65*	*34X45*
AQ 15CT	Addolcitore a tempo 15lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	18X110	34X89
AQ 015CV	Addolcitore Volumetrico 15lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*18X110*	*34X89*
AQ 020CT	Addolcitore a tempo 20lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	21X110	34X89
AQ 020CV	Addolcitore Volumetrico 20lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*21X110*	*34X89*
AQ 025CT	Addolcitore a tempo 25lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	26X110	34X89
AQ 025CV	Addolcitore Volumetrico25lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*26X110*	*34X89*
AQ 040CT	Addolcitore a tempo 40lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	26X160	34X89
AQ 040CV	Addolcitore Volumetrico 40lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*26X160*	*34X89*
AQ 050CT	Addolcitore a tempo 50lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	26X160	53X75
AQ 050CV	Addolcitore Volumetrico 50lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*26X160*	*53X75*
AQ 070CT	Addolcitore a tempo 70lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	34X160	53X75
AQ 070CV	Addolcitore Volumetrico 70lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*34X160*	*53X75*
AQ 090CT	Addolcitore a tempo 90lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	36X185	53X75
AQ 090CV	Addolcitore Volumetrico 90lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*36X185*	*53X75*
AQ 110CT	Addolcitore a tempo 110lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	36X185	53X100
AQ 110CV	Addolcitore Volumetrico 110lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*36X185*	*53X100*
AQ 110CT	Addolcitore a tempo 110lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	36X185	53X100
AQ 110CV	Addolcitore Volumetrico 110lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	*36X185*	*53X100*
AQ 130 CT	Addolcitore a tempo 130lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	41X185	53X100
AQ 130CV	Addolcitore Volumetrico 130lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*41X185*	*53X100*
AQ 130CT	Addolcitore a tempo 130lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	41X185	53X100
AQ 130CV	Addolcitore Volumetrico 130t con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	*41X185*	*53X100*
AQ 150CT	Addolcitore a tempo 150lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	46X185	62X106
AQ 150CV	Addolcitore Volumetrico 150lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*46X185*	*62X106*
AQ 150CT	Addolcitore a tempo 150lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	46X185	62X106
AQ 150CV	Addolcitore Volumetrico 150lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	*46X185*	*62X106*
AQ 180CT	Addolcitore a tempo 180lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	46X185	62X106
AQ 180CV	Addolcitore Volumetrico 180lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*46X185*	*62X106*
AQ 180CT	Addolcitore a tempo 180lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	46X185	62X106
AQ 180CV	Addolcitore Volumetrico 180lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	*46X185*	*62X106*
AQ 200CT	Addolcitore a tempo 200lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	54X175	94X97
AQ 200CV	Addolcitore Volumetrico 200lt con valvola clack elettronica attacchi 1"	*54X175*	*94X97*
AQ 200CT	Addolcitore a tempo200lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	54X175	94X97
AQ 200CV	Addolcitore Volumetrico 200lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	*54X175*	*94X97*
AQ 300CT	Addolcitore a tempo 300ly con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	61X200	110X141
AQ 300CV	Addolcitore Volumetrico 300lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	*61X200*	*110X141*
AQ 450CT	Addolcitore a tempo 450lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	77X205	110X141
AQ 450CV	Addolcitore Volumetrico 450lt con valvola clack elettronica attacchi 1"1/2	*77X205*	*110X141*

The appearance of the products may be subject to change without notice

Condizioni generali di Vendita

General sales conditions

Art.1 - GENERALE

1 - Le presenti condizioni generali disciplinano le vendite di GEA Blue Planet s.r.l. che sarà d'ora innanzi chiamata "venditrice".

Art.2 - PROPOSTE DI VENDITA

1 - Tutte le vendite sono fatte alle condizioni di seguito indicate, che l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare formalmente. qualsiasi altra condizione qui non specificata, salvo i casi previsti dalla legge, si considera non convenuta, a meno che non sia approvata per iscritto dalla venditrice.

2 - Le proposte di vendita sono vincolanti se non sottoscritte dai rappresentanti della venditrice, mentre le proposte formulate dai venditori e/o agenti si ritengono subordinate all'approvazione dei rappresentanti legali della venditrice.

3 - I preventivi che provengono dalla venditrice e dai rappresentanti della venditrice, si intendono preventivi di massima e pertanto non vincolanti agli effetti dei prezzi e delle consegne, fino che non sia stata formulata una proposta con gli elementi di cui all'articolo 1326 C.C.

Art.3 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1 - Se si concludono contratti ad esecuzione continua e periodica, ovvero ad esecuzione differita, i prezzi potranno essere aumentati in relazione a circostanze sopravvenute dopo la conclusione del contratto stesso, che sarà cura della venditrice giustificare.

2 - I versamenti effettuati dall'acquirente saranno imputati nei modi previsti dall'articolo 1193 comma 2.

3 - In caso di ritardo nei pagamenti sono dovuti gli interessi di mora nella misura di punti 2 oltre al "Prime rate" fissato dall'ABI per i crediti in conto corrente. la venditrice può comunque richiedere i maggiori danni ed in particolare i danni per svalutazione. qualora il ritardo nei pagamenti si prolunghi oltre i 60 giorni, oppure il debitore abbia diminuito le garanzie che aveva dato, o non abbia dato le garanzie che aveva promesso, la venditrice è autorizzata preventivamente ad emettere tratta per l'importo del debito maggiorato degli stessi interessi di cui al primo comma del presente articolo.

4 - Eventuali dilazioni di pagamento devono essere concordate espressamente per iscritto. la mancata osservanza di un termine o scadenza comporta la decadenza del relativo beneficio e l'esigibilità immediata dell'intera somma ancora dovuta, con decorrenza degli interessi di mora nella misura sopra indicata.

Art.4 - PROPRIETÀ DELLA MERCE E CONSEGNA

1 - La proprietà della merce si trasmette con l'individuazione fatta dal venditore nel luogo della consegna così come indicato nel punto 3 di questo articolo.

2 - I termini di consegna si ritengono indicativi e mai essenziali, salvo espresso accordo scritto.

3 - In caso di forza maggiore non dipendenti dall'operato del venditore, ivi comprese le agitazioni sindacali, la società non risponderà per il ritardo nella consegna.

4 - Indipendentemente dal soggetto che provvede alla scelta del mezzo di trasporto e/o ne sostiene l'onere, il luogo di consegna è il magazzino del venditore o l'eventuale sede doganale, fiera etc. da cui la merce viene avviata con bolla di accompagnamento (o documento sostitutivo) al compratore. La merce viaggia pertanto a rischio e pericolo del compratore. Salvo esplicita richiesta del compratore, confermata per iscritto dalla società venditrice, la merce non viene assicurata dal venditore durante il trasporto. L'eventuale assicurazione coperta dal venditore su richiesta del compratore si intende stipulata per conto di quest'ultimo e non contraddice la validità della presente clausola.

5 - La venditrice è responsabile per il ritardo della consegna quando si provi che il ritardo dipende da dolo o colpa grave imputabile alla stessa.

6 - L'acquirente deve compiere tutte le attività necessarie ed opportune per facilitare la consegna.

Art.5 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE

1 - La nostra garanzia che ha una durata di 12 mesi dalla data di spedizione della merce, comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. La garanzia è esclusa in cado di utilizzo difforme dalle condizioni d'impiego descritte nel manuale tecnico, e di anomalie dovute alle condizioni intrinseche dell'acqua, come ad esempio incrostazioni delle pompe dovuta al calcare.

2 - È compito dell'acquirente eseguire le seguenti verifiche:

a) all'atto di ricezione della merce e prima di rilasciare firma liberatoria al vettore:

1- accertamento del genere e numero colli, che devono risultare conformi a quanto indicato nella bolla di accompagnamento (o documento sostitutivo);

2- accertamento delle condizioni esterne dei colli, in particolare segni di eventuali manomissioni e/o urti che potrebbero avere influito sulla qualità ed integrità del prodotto contenuto. In caso di irregolarità dovranno essere formulate le relative riserve sui documenti che accompagnano la partita, le quali dovranno essere controfirmate dall'autista addetto alla consegna. Di tale circostanza dovrà essere sempre e comunque data immediata comunicazione al fornitore. L'eventuale rivalsa per danni alla partita dovrà essere promossa dall'acquirente nei confronti del vettore.

b) entro e non oltre otto giorni dalla data di consegna, il compratore è tenuto ad effettuare un controllo qualità da eseguirsi secondo metodi ufficiali o quelli indicati dalla letteratura tecnica che accompagna il prodotto; si intende non conforme la merce per la quale i controlli determineranno valori divergenti rispetto alle specifiche dichiarate nella predetta letteratura secondo metodi ufficiali o quelli indicati dalla letteratura tecnica che accompagna il prodotto e che l'acquirente dichiara di avere esaminato per apprendere il corretto utilizzo del prodotto.

3 - la venditrice non è responsabile per i danni cagionati da condizioni di impiego e utilizzazione scorretta della merce.

4 - È in ogni caso esclusa la risoluzione del contratto conseguente in adempimento della venditrice.

PREVIO ACCORDO ANTICIPATO CON LA VENDITRICE (vedi successivo punto A), L'ACQUIRENTE POTRÀ RESTITUIRE IL MATERIALE RISULTANTE INUTILIZZATO o erroneamente ordinato, esclusivamente alle SOTTO DESCRITTE CONDIZIONI:

A) richiesta a mezzo fax del numero di autorizzazione del reso, che dovrà essere riportato sul documento di trasporto o documento sostitutivo.

B) INTEGRITÀ DEL PRODOTTO VENDUTO CHE DOVRÀ RISULTARE PRIVO DI OGNI VIZIO E/O EVENTUALI MANOMISSIONI.

C) SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEL COMPRATORE.

D) RESTITUZIONE entro e non oltre TRENTA giorni dalla data di consegna.

POSTO CHE TALI CONDIZIONI VENGANO RISPETTATE INTERAMENTE, SARÀ CURA DI GEA Blue Planet s.r.l. PROCEDERE ALLA NOTA DI ACCREDITO.

Qualora GEA Blue Planet s.r.l. dovesse risultare responsabile dell'errata spedizione della merce, la restituzione della partita dovrà avvenire a mezzo vettore convenzionato con la venditrice.

Altre soluzioni di trasporto potranno essere rifiutate con conseguente non accettazione del materiale.

NON VERRANNO ACCETTATI RESI DI MERCE PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA, OVVERO DI TUTTI QUEI PRODOTTI NON RIENTRANTI IN UNO STANDARD PRODUTTIVO.

Art.6 - FORO COMPETENTE

1 - Per eventuali controversie in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, non amichevolmente componibili, sarà in via esclusiva il Foro di Milano.

ALTRE CONDIZIONI

Tutte le vendite sono fatte alle condizioni di seguito indicate, che l'acquirente dichiara di conoscere ed accetta formalmente.

1 - trasporto: la merce si intende, salvo accordi precisi, franco ns. stabilimento.

2 - Prezzi: i prezzi sono espressi in euro/cad (tranne ove diversamente indicato) IVA esclusa

L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifica senza preavviso

Art.1 - INTRODUCTION

1 - These general conditions govern the sales of GEA Blue Planet s.r.l. which will be called "selling company" since now.

Art.2 - SALE PROPOSALS

1 - All the sales are made at these conditions that the buyer declares to know and to accept formally. Any other condition not specified here, except for the cases provided by low, is considered as not been agreed, if it has not been accepted in writing by the seller.

2 - the sale proposals are binding if not signed by the sale representative, whereas the proposals formulated by the salesmen and/or agents are considered as subordinated to the approval of the legal sale representatives.

3 - the estimates coming from the selling company and from the sale representatives are considered draft estimates and therefore unbinding from the effects of the prices and the deliveries, until a proposal which takes into consideration the elements of the article 1326 C.C., is formulated.

Art.3 - PRICES AND SALE CONDITIONS

1 - If contracts at continue and periodical fulfilment, or at deferred fulfilment, are signed prices could be increased according to circumstances occurring after the conclusion of the contract, which will be justified by the selling company.

2 - the payments made by the buyer will be charged according to the article 1193, 2nd paragraph.

3 - In case of delayed payment, interests are due in the reason of 2 points in addition to the Prime rate fixed by ABI for the credits in current account. Anyway the selling company can ask for greater damages and in particular damages for devaluation. If the delay in payments goes beyond 60 days, or the debtor reduces the guarantees he has given, or he has not given the guarantees he has promised the selling company is allowed to issue a draft for the amount of the debit plus the interests mentioned in the first paragraph of this article.

4 - Possible deferments of payment must be agreed in writing. the non-observance of an expiry date implies the decay of the relating benefit and the immediate expiry of the whole sum still due with delay interests starting as indicated above.

Art.4 - OWNERSHIP OF GOODS AND DELIVERY

1 - The ownership of the goods is pasSED on with the identification made by the sale agent in the place of delivery as it is indicated in the third paragraph of this article.

2 - The delivery terms are indicative and never essential, unless explicit written agreement.

3 - In case of "force majeure" not depending on the seller acting, including union demonstration, the company won't be responsible for the delivery delay.

4 - Whoever sees to the choice of means of transport and/or pays for it, the place of delivery is the storehouse of the seller or a possible customs office, trade exhibition etc. from where the goods are sent with packing list (or substitutive document) to the customer. The goods travel at the customer's risk and peril. unless explicit demand of the customer confirmed in writing by the selling company, the goods are not insured by the seller on the customer's demand is meant taken out on the customer's account and it doesn't contradict the legitimacy of the present condition.

5 - The selling company is responsible of the delivery delay when it is proved to depend on deceit or severe fault attributed to the same selling company.

6 - The customer must do anything necessary to make the delivery easy.

Art.5 - RESPONSABILITIES AND GUARANTEES

1 - the company is not responsible for damages caused by the faults of the sold products or by the lack of promised or essential qualifies, either these damages have been suffered by the buyer or they have been suffered by other people, directly or indirectly, if the buyer hasn't checked the quality by the deadlines indicated in the following paragraph 2/b.

2 - the customer must verify as following:

a) at the receipt of the order and before releasing a discharging signature to the carrier:

1- control of the kind and number of the parcels which must be as they are indicated in the packing list (or substitutive document);

2- control of the external conditions of the parcels, in particular possible tamperings and/or crashes which could have affected the quality and the integrity of the product inside.

In case of irregularities the relating reserves must be mentioned on the documents that accompany the goods, which must be countersigned by the carrier. In any case the selling company must be informed immediately. The possible recourse for damages must be addressed to the carrier by the customer.

b) Within and not later than eight days from the delivery date, the customer must make a quality control according to the official methods or to those indicated by the technical literature which goes with the product. It is not conformable the product whose values result different from the characteriscs declared in the mentioned literature according to official methods or to those mentioned in the technical literature which accompanies the product and that the buyer declares to have examined to learn the correct use of the product itself.

3 - the selling company is not responsible for the damages caused by the wrong use of the product.

4 - In any case it is excluded a rescission from the contract in consequence of default of the selling company (see the following paragraph A), UPON PREVIOUS AGREEMENT WITH THE SELLING COMPANY (see the following paragraph A), THE BUYER CAN SEND BACK THE MATERIAL WHICH HAS NOT BEEN used or wrongly ordered, only at tHe FOLLOWING CONDITIONS:

A) Demand for the number of the authorization for the delivered product by fax, which must be mentioned on the packing list or substitutive document.

B) INTEGRITY OF THE SOLD PRODUCT WHICH MUST RESULT WITH NO DEFECTS OR POSSIBLE TAMPERINGS.

C) FORWARDINGS CHARGES ON THE BUYER.

D) RETURN of goods within and not later than tHIrtY days from the delivery.

IF THIS CONDITIONS ARE FULLY RESPECTED, GEA Blue Planet s.r.l. WILL E PROCEED WITH THE CREDIT NOTE.

If GEA Blue Planet s.r.l. results responsible for the mistaken delivery, the return of the consignment will be effectuated by a carrier conventioned with selling company, other delivery solutions could be refused with consequent non-acceptance of the material. GOODS PRODUCTED ON DEMAND & ANY OTHER ITEM NOT INCLUDED IN PRODUCTIVE STANDARDS CANNOT BE RETURNED.

Art.6 - COMPETENT COURT

1 - The court of Milano will have the exclusive competence to solve possible disputes regarding the interpretation or the completion / fulfilment of the present contract, which cannot be composed in a friendly way.

OTHER CONDITIONS

All the sales are made at the conditions indicated below, that the customer declares to know and to accept formally.

1 - Delivery: the goods are meant, unless specifie agreements, ex our factory / establishment.

2 - Prices: the prices are in EUROS / each, (except when it is different indicated) IVA included.

The appearance of the products may be subject to change without notice

GEA Blue Planet s.r.l.
Via Milano, 2 - 20070
Dresano (MI) ITALY
T +39 02 98 18 038
T +39 02 98 18 583
E info@geablueplanet.com
I www.geablueplanet.com